

## Granulatmaskin Metos WD-100GR Touch H-V 400V3N~

Feed gjennom, Høyre - Venstre. WD-Touch - brukervennlig display som guider deg gjennom hele vaskeprosessen. Intuitivt grensesnitt og innebygde guider for enkel navigering mellom ulike funksjoner.

- Mer kapasitet i plassen: 8 stk. GN 1/1 kantiner rengjøres med en diskprogram
- Patentert vaskesystem garanterer gode vaske- og tørkeresultater takket være sentrifugering med høy rotasjonshastighet
- Hygienegaranti forenkler selvkontroll: elektronikken sikrer korrekthet diskparametere
- Utrolig lave driftskostnader. Maskinen bruker kun ca 6 l vannfor sluttskylling: mindre vannforbruk fører til lavere forbruk av elektrisitet og kjemikalier
- Den skitne siden og den rene siden er atskilt, takket være den unikegjennom føringssystemene.
- Effektiv kondensering
- Seks vaskeprogrammer, tre med granulat (vasketid med granulat justerbar) og to med bare vann. Rettsprogrammer kan velges med eller uten sentrifugering.
- Topumpesystemet garanterer sikker separering av granulat og finstoff vasketrykk
- Tankvolum 145 l

Utstyr:

- 2 kassetter
- 6 holdere for lokk
- 4 gryterister
- 6 små holdere for 1/2 GN kantiner
- 2 lange holdere for 1/2 GN kantiner
- en skredderspad
- 10 kg granulat



## Granulatmaskin Metos WD-100GR Touch H-V 400V3N~

Produktkapacitet	88st x GN 1/1-kärl/ timme
Bredde mm	1051
Dyp mm	1187
Høyde mm	1969/2155
Pakkevolum inkl. emballasje	3,704
Volumenhet	m <sup>3</sup>
Pakkevolum	3,704 m <sup>3</sup>
Lengde på forpakning	122
Bredde på forpakning	132
Høyde på forpakning	230
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	122x132x230 cm
Netto vekt	555
Net weight with unit	555 kg
Bruttovekt	685
Vekt inkl. emballasje	685 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	21
Sikringsstørrelse A	35
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	55
Type elektrisk tilkobling	Fast
Elektrisk tilkobl. høyde mm	1969
Kaldt vann diam.	3/4"
Kaldt vann, mengde l/min	18
Kaldt vann, min trykk kPa	200
Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm	1969

## Granulatmaskin Metos WD-100GR Touch H-V 400V3N~

Varmt vann, diam.	3/4"
Varmt vann, tilkoblingsdim.	Innvendig gjenge
Varmt vann, mengde l/min	18
Varmt vann, tilkoblingshøyde mm	1969
Avløp, diam.	50
Avløp, mengde l/s	3
Avløp, tilkoblingspunkt	Bak;Bunn
Avløp, tilkoblingshøyde mm	178
Sluk påkrevd	Ja
Støynivå dB	70
Kondensatorvifte, gjennomstrøm m <sup>3</sup> /h	900
Boiler effekt kW	9
Strømtype	elektrisk
Driftstype	Elektronisk
Rengjøring	Vaskeprogram
Egenskaper	8x1/1GN
Programmerbarhet	Ferdige programmer
Antall program	6
Isolasjon	Isolert
Avløpsspumpe	Nei
Modell	WD-100 GR