

Påfyllingskran Vannbad

Metos Proff BM-F-1, Integrert

Automatisk bassängfyllning med tryckknapp. Måste beställas tillsammans med enheten (kan inte eftermonteras)

- passar BM400, BM800, BM1200 och BM1600



Påfyllingskran Vannbad Metos Proff BM-F-1, Integrert

Pakkevolum inkl. emballasje	0,01
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,01 m3
Lengde på forpakning	0
Bredde på forpakning	0
Høyde på forpakning	0
Transport mål (LxDxH)	0x0x0
Netto vekt	2
Net weight with unit	2 kg
Bruttovekt	2
Vekt inkl. emballasje	2 kg
Vektenhet	kg
Spennings V	230
Antall faser	1N
Frekvens Hz	50
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Varmt vann, diam.	22
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luftfukter	Nei
Timer	Nei

Påfyllingskran Vannbad Metos Proff BM-F-1, Integrert

Bredde mm	1600
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	1,271
Volumenhet	m3
Pakkevolum	1,271 m3

Påfyllingskran Vannbad Metos Proff BM-F-1, Integrert

Lengde på forpakning	165
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	110
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	165x70x110 cm
Netto vekt	85
Net weight with unit	85 kg
Bruttovekt	105
Vekt inkl. emballasje	105 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	2,8
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	13
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	GN4/1 210 mm + 12 GN1/1-100
Antall kamre	4
Tilkoblingseffekt kW	2,8
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luftfukter	Nei
Timer	Nei

Påfyllingskran Vannbad Metos Proff BM-F-1, Integrert

Bredde mm	800
Dyp mm	650

Påfyllingskran Vannbad Metos Proff BM-F-1, Integrert

Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	0,655
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,655 m3
Lengde på forpakning	85
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	110
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	85x70x110 cm
Netto vekt	75
Net weight with unit	75 kg
Bruttovekt	80
Vekt inkl. emballasje	80 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	1,4
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	6,1
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	GN2/1 - 210
Antall kamre	2
Tilkoblingseffekt kW	1,4
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei

Påfyllingskran Vannbad Metos Proff BM-F-1, Integrert

Lufffukter	Nei
Timer	Nei

Påfyllingskran Vannbad Metos Proff BM-F-1, Integrert

Bredde mm	800
Dyp mm	650
Høyde mm	900+405
Pakkevolum ink. emballasje	0,893
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,893 m3
Lengde på forpakning	85
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	150
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	85x70x150 cm
Netto vekt	76,42
Net weight with unit	76,42 kg
Bruttovekt	76,42
Vekt inkl. emballasje	76,42 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	1,8
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	7,8
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	2xGN1/1-210 + 6XGN1/1-100

Påfyllingskran Vannbad Metos Proff BM-F-1, Integrert

Antall kamre	2
Tilkoblingseffekt kW	1,8

Geidervogn	Nei
Luftfukter	Nei
Timer	Nei

Påfyllingskran Vannbad Metos Proff BM-F-1, Integrert

Bredde mm	1200
Dyp mm	650
Høyde mm	900+405
Pakkevolum inkl. emballasje	1,313
Volumenhet	m3
Pakkevolum	1,313 m3
Lengde på forpakning	125
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	150
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	125x70x150 cm
Netto vekt	110,28
Net weight with unit	110,28 kg
Bruttovekt	110,28
Vekt inkl. emballasje	110,28 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	2,9
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	13
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt

Påfyllingskran Vannbad Metos Proff BM-F-1, Integrert

Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Antall kamre	3

Tilkoblingseffekt kW	2,9
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luftfukter	Nei
Timer	Nei

Påfyllingskran Vannbad Metos Proff BM-F-1, Integrert

Bredde mm	800
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	0,655
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,655 m3
Lengde på forpakning	85
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	110
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	85x70x110 cm
Netto vekt	80
Net weight with unit	80 kg
Bruttovekt	85
Vekt inkl. emballasje	85 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	1,4
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE

Påfyllingskran Vannbad Metos Proff BM-F-1, Integrert

Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	6,1
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk

Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	2xGN1/1-210 + 6XGN1/1-100
Tilkoblingseffekt kW	1,4
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luftfukter	Nei
Timer	Nei

Påfyllingskran Vannbad Metos Proff BM-F-1, Integrert

Bredde mm	1600
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum ink. emballasje	1,271
Volumenhet	m3
Pakkevolum	1,271 m3
Lengde på forpakning	165
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	110
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	165x70x110 cm
Netto vekt	95
Net weight with unit	95 kg
Bruttovekt	115
Vekt inkl. emballasje	115 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	2,8

Påfyllingskran Vannbad Metos Proff BM-F-1, Integrert

Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	13
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt

Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	4x1/1 + 12 GN1/1-100
Antall kamre	4
Tilkoblingseffekt kW	2,8
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luftfukter	Nei
Timer	Nei

Påfyllingskran Vannbad Metos Proff BM-F-1, Integrert

Bredde mm	400
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	0,234
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,234 m3
Lengde på forpakning	40
Bredde på forpakning	65
Høyde på forpakning	90
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	40x65x90 cm
Netto vekt	40
Net weight with unit	40 kg

Påfyllingskran Vannbad Metos Proff BM-F-1, Integrert

Bruttovekt	40
Vekt inkl. emballasje	40 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,55
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	2,4

Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	GN1/1-200
Tilkoblingseffekt kW	0,55
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luftfukter	Nei
Timer	Nei

Påfyllingskran Vannbad Metos Proff BM-F-1, Integrert

Bredde mm	800
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum ink. emballasje	0,505
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,505 m3
Lengde på forpakning	82
Bredde på forpakning	67
Høyde på forpakning	92
Forpakkingsstørrelse	cm

Påfyllingskran Vannbad Metos Proff BM-F-1, Integrert

Transport mål (LxDxH)	82x67x92 cm
Netto vekt	46
Net weight with unit	46 kg
Bruttovekt	65
Vekt inkl. emballasje	65 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	1,1
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE

Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	4,8
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	GN2/1 210 mm
Tilkoblingseffekt kW	1,1
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luftfukter	Nei
Timer	Nei

Påfyllingskran Vannbad Metos Proff BM-F-1, Integrert

Bredde mm	1600
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum ink. emballasje	0,965
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,965 m3
Lengde på forpakning	165

Påfyllingskran Vannbad Metos Proff BM-F-1, Integrert

Bredde på forpakning	65
Høyde på forpakning	90
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	165x65x90 cm
Netto vekt	100
Net weight with unit	100 kg
Bruttovekt	100
Vekt inkl. emballasje	100 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	2,2
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230

Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	9,6
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	GN4/1-210
Tilkoblingseffekt kW	2,2
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luftfukter	Nei
Timer	Nei

Påfyllingskran Vannbad Metos Proff BM-F-1, Integrert

Bredde mm	1600
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	0,965

Påfyllingskran Vannbad Metos Proff BM-F-1, Integrert

Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,965 m3
Lengde på forpakning	165
Bredde på forpakning	65
Høyde på forpakning	90
Forpkningsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	165x65x90 cm
Netto vekt	60
Net weight with unit	60 kg
Bruttovekt	67
Vekt inkl. emballasje	67 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	2,2
Sikringsstørrelse A	16

Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	10
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	GN1/1-210
Tilkoblingseffekt kW	2,2
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luftfukter	Nei
Timer	Nei