

Värmeri fyllning Metos Proff BM-F-1

Automatisk bassängfyllning med tryckknapp. Måste beställas tillsammans med enheten (kan inte eftermonteras)

- passar BM400, BM800, BM1200 och BM1600



Värmeri fyllning Metos Proff BM-F-1

Paketvolym	0,01
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,01 m3
Längd på förpackning	0
Bredd på förpackning	0
Höjd på förpackning	0
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	0x0x0
Nettovikt	2
Nettovikt med ental	2 kg
Bruttovikt	2
Vikt inkl. emballage	2 kg
Viktenhet	kg
Spänning V	230
Antal faser	1N
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Stickkontakt
Varmvatten, diameter	22
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

Värmeri fyllning Metos Proff BM-F-1

Bredd mm	1600
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	1,271
Volymenhet	m3
Paketvolym	1,271 m3

Värmeri fyllning Metos Proff BM-F-1

Längd på förpackning	165
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	165x70x110 cm
Nettovikt	85
Nettovikt med ental	85 kg
Bruttovikt	105
Vikt inkl. emballage	105 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,8
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	13
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	GN4/1 210 mm + 12 GN1/1-100
Antal kammare	4
Anslutningseffekt kW	2,8
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

Värmeri fyllning Metos Proff BM-F-1

Produktkapasitet	2xGN1/1-210 + 6XGN1/1-100
Bredd mm	800

Värmeri fyllning Metos Proff BM-F-1

Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,655
Volymenhet	m ³
Paketvolym	0,655 m ³
Längd på förpackning	85
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	85x70x110 cm
Nettovikt	75
Nettovikt med ental	75 kg
Bruttovikt	80
Vikt inkl. emballage	80 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,4
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	6,1
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	GN2/1 - 210
Antal kammare	2
Anslutningseffekt kW	1,4
Belysning	Utan belysning

Värmeri fyllning Metos Proff BM-F-1

Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

Värmeri fyllning Metos Proff BM-F-1

Produktkapasitet	2xGN1/1-210 + 6XGN1/1-100
Bredd mm	800
Djup mm	650
Höjd mm	900+405
Paketvolym	0,893
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,893 m3
Längd på förpackning	85
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	150
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	85x70x150 cm
Nettovikt	76,42
Nettovikt med ental	76,42 kg
Bruttovikt	76,42
Vikt inkl. emballage	76,42 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,8
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	7,8
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk

Värmeri fyllning Metos Proff BM-F-1

Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	2xGN1/1-210 + 6XGN1/1-100

Antal kammare	2
Anslutningseffekt kW	1,8
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

Värmeri fyllning Metos Proff BM-F-1

Produktkapasitet	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Bredd mm	1200
Djup mm	650
Höjd mm	900+405
Paketvolym	1,313
Volymenhet	m3
Paketvolym	1,313 m3
Längd på förpackning	125
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	150
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	125x70x150 cm
Nettovikt	110,28
Nettovikt med ental	110,28 kg
Bruttovikt	110,28
Vikt inkl. emballage	110,28 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,9
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60

Värmeri fyllning Metos Proff BM-F-1

Max strömförbrukning A	13
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk

Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Antal kammare	3
Anslutningseffekt kW	2,9
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

Värmeri fyllning Metos Proff BM-F-1

Produktkapasitet	2xGN1/1-210 + 6XGN1/1-100
Bredd mm	800
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,655
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,655 m3
Längd på förpackning	85
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	85x70x110 cm
Nettovikt	80
Nettovikt med ental	80 kg
Bruttovikt	85
Vikt inkl. emballage	85 kg
Viktenhet	kg

Värmeri fyllning Metos Proff BM-F-1

Anslutningseffekt kW	1,4
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60

Max strömförbrukning A	6,1
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	2xGN1/1-210 + 6XGN1/1-100
Anslutningseffekt kW	1,4
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

Värmeri fyllning Metos Proff BM-F-1

Bredd mm	1600
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	1,271
Volymenhet	m3
Paketvolym	1,271 m3
Längd på förpackning	165
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	165x70x110 cm
Nettovikt	95
Nettovikt med ental	95 kg

Värmeri fyllning Metos Proff BM-F-1

Bruttovikt	115
Vikt inkl. emballage	115 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,8
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal fasor	1NPE

Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	13
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	4x1/1 + 12 GN1/1-100
Antal kammare	4
Anslutningseffekt kW	2,8
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

Värmeri fyllning Metos Proff BM-F-1

Produktkapasitet	GN1/1-200 brunn
Bredd mm	400
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,234
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,234 m3
Längd på förpackning	40
Bredd på förpackning	65

Värmeri fyllning Metos Proff BM-F-1

Höjd på förpackning	90
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	40x65x90 cm
Nettovikt	40
Nettovikt med ental	40 kg
Bruttovikt	40
Vikt inkl. emballage	40 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,55

Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	2,4
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	GN1/1-200
Anslutningseffekt kW	0,55
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

Värmeri fyllning Metos Proff BM-F-1

Produktkapasitet	GN2/1-200 brunn
Bredd mm	800
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,505

Värmeri fyllning Metos Proff BM-F-1

Volymenhet	m3
Paketvolym	0,505 m3
Längd på förpackning	82
Bredd på förpackning	67
Höjd på förpackning	92
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	82x67x92 cm
Nettovikt	46
Nettovikt med ental	46 kg
Bruttovikt	65

Vikt inkl. emballage	65 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,1
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal fasar	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	4,8
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	GN2/1 210 mm
Anslutningseffekt kW	1,1
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

Värmeri fyllning Metos Proff BM-F-1

Bredd mm	1600
----------	------

Värmeri fyllning Metos Proff BM-F-1

Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,965
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,965 m3
Längd på förpackning	165
Bredd på förpackning	65
Höjd på förpackning	90
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	165x65x90 cm
Nettovikt	100
Nettovikt med ental	100 kg

Bruttovikt	100
Vikt inkl. emballage	100 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,2
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	9,6
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	GN4/1-210
Anslutningseffekt kW	2,2
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej

Värmeri fyllning Metos Proff BM-F-1

Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

Värmeri fyllning Metos Proff BM-F-1

Bredd mm	1600
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,965
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,965 m3
Längd på förpackning	165
Bredd på förpackning	65
Höjd på förpackning	90
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	165x65x90 cm
Nettovikt	60

Nettovikt med ental	60 kg
Bruttovikt	67
Vikt inkl. emballage	67 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,2
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	10
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	GN1/1-210

Värmeri fyllning Metos Proff BM-F-1

Anslutningseffekt kW	2,2
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej