

Dispenservogn for skåler

Metos BD/UH 60-60

4S, varm

Kobles med stikkontakt til transportørens eluttak.

Sirkulasjonsoppvarmet dispenservogn for skåler

- transparent polykarbonatlokk inngår, loddets størrelse 600 * 600 mm
- kapasitet avhenger av skålens diameter, ca 370 skåler diam. 170 - 190 mm
- utstyrt med 4 st støttestenger, egner seg for skåler av ulike størrelser
- max last 200 kg
- nivå med fjærmotvekt, størrelse 600 * 600 mm
- konstruksjonen helt i rustfritt stål
- Isolert rundt
- utstyrt med hjul og støtdempere
- trinnløs temperturregulering +20°C ... +110°C
- kantinetemperatur ... +80°C
- spiralledning 1.8 m
- beskyttelsesklasse IPX 5
- lett å rengjøre
- 4 st svingbare hjul diam. 125 mm, to med brems
- støtdempere på hvert hjørne
- plasthåndtak
- on/off reglage med signallampe



Dispenservogn for skålar Metos BD/UH 60-60 4S, varm

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Produktkapacitet | 306 utan eller 372 med lock |
| Bredde mm | 760 |
| Dyp mm | 991 |
| Høyde mm | 1084 |
| Pakkevolum inkl. emballasje | 0,01 |
| Volumenhet | m3 |
| Pakkevolum | 0,01 m3 |
| Lengde på forpakning | 0 |
| Bredde på forpakning | 0 |
| Høyde på forpakning | 0 |
| Transport mål (LxDxH) | 0x0x0 |
| Netto vekt | 91,99 |
| Net weight with unit | 91,99 kg |
| Bruttovekt | 92,99 |
| Vekt inkl. emballasje | 92,99 kg |
| Vektenhet | kg |
| Tilkoblingseffekt kW | 2 |
| Sikringsstørrelse A | 10 |
| Spenning V | 230 |
| Antall faser | 1NPE |
| Frekvens Hz | 50 |
| Beskyttelsesgrad (IP) | X5 |
| Type elektrisk tilkobling | Stikkontakt |
| Rengjøring | Håndvask |
| Funksjon | Kald+varm |
| Tilkoblingseffekt kW | 2 |
| Maks belastning kg | 150 |