

## Automatisk huv Metos WD-7 Duplus Glass

Huven lyfts och sänks med huvautomatik och aktiveras med en knapptryckning på manöverpanelen.



## Automatisk huv Metos WD-7 Duplus Glass

Produktkapacitet	c. 50 korgar/timme
Innvendig mål mm	605x506x505
Bredde mm	660/770
Dyp mm	657/720
Høyde mm	1540/2080±25
Pakkevolum inkl. emballasje	0
Volumenhet	m <sup>3</sup>
Pakkevolum	0 m <sup>3</sup>
Lengde på forpakning	0
Bredde på forpakning	0
Høyde på forpakning	0
Transport mål (LxDxH)	0x0x0
Netto vekt	0,2
Net weight with unit	0,2 kg
Bruttovekt	0,2
Vekt inkl. emballasje	0,2 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	10,1
Sikringsstørrelse A	16
Antall faser	3N
Beskyttelsesgrad (IP)	45
Varmt vann, diam.	1/2"
Varmt vann, mengde l/min	5
Varmt vann, tilkoblingshøyde mm	232
Avløp, diam.	50
Avløp, mengde l/s	3
Avløp, tilkoblingshøyde mm	215
Sluk påkrevd	Ja
Støynivå dB	63

## Automatisk huv Metos WD-7 Duplus Glass

Varmeavgivelse, sensitiv W	1200
Varmeavgivelse, latent W	500
Boiler effekt kW	9
Strømtype	elektrisk
Driftstype	Elektronisk
Rengjøring	Vaskeprogram
Vaskekurv størrelse mm	500x500
Programmerbarhet	Ferdige programmer;Programmerbar
Antall program	3
Isolasjon	Isolert
Vaskemetode	vanlig vask;glassvask
Avløpspumpe	Nei
Automatisk hetteløft	Ja