

# Esipesukone suora V.O

## Metos WD PRM60

Metos PRM60 esipesukone on taloudellinen käytössä. Se hyödyntää korikuljetinkoneesta poistuvan veden kierrättämällä sitä esipesukoneessa. Kun valitaan vedenotto pesukoneesta, niin vain 30 litran allastäyttö on ainoa tuorevesikulutus verkostosta. Kone sijoitetaan selkeästi erilleen astianpesukoneesta, jotta esipesuvesi ei voi sekoittua pesukoneen veteen. Esipesukoneessa on yksikön levyinen edestä avattava luukku, joka helpottaa puhdistusta.

- sisältää pesusuihkun



## Esipesukone suora V.O Metos WD PRM60

Tuotteen leveys mm	600
Tuotteen syvyys mm	700
Tuotteen korkeus mm	1400/1920
Pakkauksen tilavuus	0,736
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,736 m3
Pakkauksen leveys	62
Pakkauksen syvyys	69
Pakkauksen korkeus	172
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	62x69x172 cm
Nettopaino	155
Nettopaino	155 kg
Bruttopaino	185
Pakkauksen paino	185 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,8
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	172
Kylmävesiliitännän halkaisija	R"1/2"
Kylmävesivirtaama l/min.	11
Minimipaine kylmä vesi kPa	250
Maksimipaine kylmä vesi kPa	600
Kylmävesiliitännän korkeus mm	172
Viemäröinnin halkaisija	50

## Esipesukone suora V.O Metos WD PRM60

Viemäröinnin virtaama l/s	3
Viemäröinnin sijainti	Oikealta;Takaa;Pohjasta
Viemäröinnin korkeus mm	163
Lattiakaivo tarvitaan	Kyllä
Äänenpainetaso dB	68
Ilmanvaihdon tarve m <sup>3</sup> /h	200