

Forvaskmaskin rett mating

Metos WD-PRM60 V-H 400V

Metos PRM60 forvaskmaskin rett er økonomisk i bruk. Den utnytter utslippsvannet fra kurvtransportmaskinen ved å resirkulere den i forspylingen. Ved valg av vanninntak fra vaskemaskin er ferskvannsforbruket kun 30 liter som fyller tanken. Maskinen plasseres tydelig fra oppvaskmaskinen slik at forskyllervannet ikke kan blandes med vaskemaskinvannet.

Forspylingsmaskinen har en enhetsbred luke som kan åpnes forfra, noe som letter rengjøringen.

- inkluderer rengjøringspistol



Forvaskmaskin rett mating Metos WD-PRM60 V-H 400V

Bredde mm	600
Dyp mm	700
Høyde mm	1400/1920
Pakkevolum inkl. emballasje	0,736
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,736 m3
Lengde på forpakning	62
Bredde på forpakning	69
Høyde på forpakning	172
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	62x69x172 cm
Netto vekt	155
Net weight with unit	155 kg
Bruttovekt	185
Vekt inkl. emballasje	185 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,8
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Elektrisk tilkobl. høyde mm	172
Kaldt vann diam.	R"1/2"
Kaldt vann, mengde l/min	11
Kaldt vann, min trykk kPa	250
Kaldt vann, maks trykk kPa	600
Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm	172
Avløp, diam.	50

Forvaskmaskin rett mating Metos WD-PRM60 V-H 400V

Avløp, mengde l/s	3
Avløp, tilkoblingspunkt	Høyre;Bak;Bunn
Avløp, tilkoblingshøyde mm	163
Sluk påkrevd	Ja
Støynivå dB	68
Kondensatorvifte, gjennomstrøm m ³ /h	200