

# Kuivausrullarata Metos Nordien 1060mm 465-2D- WD-T60F

Metos-rullarata kiinnitetään suoraan koneeseen tai kartiorullakaarteeseen. Rakenne on ruostumatonta terästä. Rullat ovat likaa hylkivää muovia ja niissä on kuulalaakerointi. Rullat on helppo nostaa pois puhdistusta varten. Viemäröinti joko kartiorullakaarteeseen tai pohjasta. Radan alla hylly ja johteet 500 x 500 mm koreille. Säädettävä korkeus. Siirrettävässä radassa on neljä pyörää (Ø 125 mm), joista kahdessa jarru. Jos rata liitetään 180 asteen kulmaan, suositellaan siirrettävää rullarataa.



## Kuivausrullarata Metos Nordien 1060mm 465-2D-WD-T60F

Tuotteen leveys mm	1060
Tuotteen syvyys mm	600
Tuotteen korkeus mm	875/900
Pakkauksen tilavuus	0,78
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,78 m3
Pakkauksen leveys	120
Pakkauksen syvyys	65
Pakkauksen korkeus	100
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	120x65x100 cm
Nettopaino	43
Nettopaino	43 kg
Bruttopaino	48
Pakkauksen paino	48 kg
Painon yksikkö	kg