

Transportvagn med dubbelkyla Metos Burlodge RTS CT Tall 400V3N

konstruksjon og material: Aluminiumkantede dører av lett og støtsikker karbonfiber, ramme i rustfritt stål AISI304 18/10, støtdemper energisparingsom: Isolert med 30 mm injisert polyuretan. Overflatetemperatur < +45 °C. energigivning Smart Temp

-reguleringssystem tilp effekt etter vognens fyllingsgrad. Serveringsvogn for ferdige porsjonsbrett i sentralisert matdistribusjon. vognen egner sig for både matproduksjonsprinsippet cook-ser ve (tilbred og servere) og kok & kjø (tilbred/kjø nedl/etteroppvarming/servere). Oppvarming- og kjøleteknikken fungerer med konvek teknikk og finnes i vognen. Den er konstruert å imøtekomme den gjeldende HACCP-standarden. Den Isolerte mellomveggen, som består av vtagbare elementer, deler brettene i en varm og en kald sone. slett brett, krever ingen spesialkantine. oppvarmingen kan programmere starte ved ett gitt tidspunkt. Det finnes tre programplasser (f.eks. for frokost, lunch og middag), med mulighet å programmere to faser i hver.

- høy vogn med kapasitet for 26 (geideravstand 92 mm) eller 30 brett (geideravstand 80 mm)
- varm del: temperaturregulering +0 °C... +140 °C, selv kaldforvaring før oppvarming
- kald del: kaldforvaring av maten, temperaturområde +0 °C - +25 °C / OFF) Egenskaper: brukervennlig: Tre programplasser (f.eks. frokost, lunch, middag) i to-fas program. temperaturområde og programtid. forprogr mmert program startes enten manuelt eller automatisk med timer. lett håndtering: ergonomiske håndtak på Alle fire hjørner, kan skyves/dras fra begge sider. sikkerhet: Digitaldisplay som viser



kammertemperaturer i realtid samt igjenværende programtid. Lydsignal. e i gummi, antistatisk ABS-plast (grå), polyuretan som isoleringsmaterialet i stammen og i mellomveggselementet, antimikrobmaterial i dørhåndtaken. fenderlist runt hela vognen demper stappere. Hjul i elastiskt gummi. fenderlist og hjul ämnar inga merken på vegger og gulv. Hygiene: Kan spyles av innvendig og utvendig (IPX5). tetningslistene, Isolerte mellomveggselementet, luftavledningspanelene samt Innvendig panelveggerna kan ved behov løsnes uten verktøy for rengjøring. avløp med pedal under bottnen på vognen for tappning av ko dens- og vann. Service: deler som er utsatt for slitasje(tetningslister, hjul) er lett utbytbare. kammertemperaturer i realtid samt igjenværende programtid. Lydsignal. e i gummi, antistatisk ABS-plast (grå), polyuretan som isoleringsmaterialet i stammen og i mellomveggselementet, antimikrobmaterial i dørhåndtaken. fenderlist runt hela vognen demper stappere. Hjul i elastiskt gummi. fenderlist og hjul ämnar inga merken på vegger og gulv. Hygiene: Kan spyles av innvendig og utvendig (IPX5). tetningslistene, Isolerte mellomveggselementet, luftavledningspanelene samt Innvendig panelveggerna kan ved behov løsnes uten verktøy for rengjøring. avløp med pedal under bottnen på vognen for tappning av ko dens- og vann. Service: deler som er utsatt for slitasje(tetningslister, hjul) er lett utbytbare.

Transportvagn med dubbelkyla Metos Burlodge RTS CT Tall 400V3N

Produktkapacitet	26 eller 30 brickor
Bredde mm	1025
Dyp mm	780
Høyde mm	1715
Pakkevolum inkl. emballasje	1,742
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	1,742 m ³
Lengde på forpakning	110
Bredde på forpakning	88
Høyde på forpakning	180
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	110x88x180 cm
Netto vekt	209
Net weight with unit	209 kg
Bruttovekt	219
Vekt inkl. emballasje	219 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	6,2
Sikringsstørrelse A	11
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Elektrisk tilkobl. høyde mm	1350
Kjølemedie	R452a
Mengde kjølemedie g	530
Remarks (refrigeration)	GWP 2141