

Elspis med elugn Metos Diamante D74/10CTEE

Helhällsspis Metos Diamante 70 D74/10CTEE har fyra kokzoner på 2,5 kW vars temperatur kan regleras steglöst inom 50...400 °C. En helhällsspis låter använda kastruller med olika storlekar och underlättar rengöring av hällen. En fåra mellan hällen och spisens ytterkant leder bort vätska från överkokning och rengöring. Spishällen har dessutom en förhöjning längst bak som förhindrar att stänk från kärlen kan rinna ner bakom spisen. Under hällen finns en 6 kW elektrisk ugn i GN2/1-storlek vars temperatur kan regleras inom 0...250 °C. Ugnen har 3 par skenor med avstånd 50 mm.

Varje detalj i denna kraftiga, stilfulla och hygieniska restaurangspisserien Metos Diamante 70 är konstruerad för tillhandahållande av effektiva och väl fungerande lösningar för hela processen, från förberedelser till matlagning och enkel rengöring av spisen efteråt. Diamante 70 seriens spishållar finns att köpa både som bordsmodeller och med eget bänkstativ, som enskilda eller kombinerade enheter, såväl för små och medelstora som för stora kök. Hällarna är laserskurna vilket gör det möjligt att rent sammanfoga flera enheter till sammanhängande köksöar eller arbetslinjer i kök med intensiv användning, t.ex. storkök.

- fyra kokzoner (2,5 kW / kokzon)
- under spisen en elektrisk ugn i GN2/1-storlek (6 kW)
- stora stänkbeständiga inställningsknappar
- stomme och ben av rostfritt stål
- ställbar höjd 840...920 mm
- överhettningsskydd

I LEVERANSEN INGÅR:

- ett kromat galler i GN2/1-storlek.

TILLVALSUTRUSTNING (beställs separat):

- GN2/1



galler och plåtar;

- sockel;

- sidopaneler. galler och plåtar;

- sockel;

- sidopaneler.

Elspis med elugn Metos Diamante D74/10CTEE

Bredd mm	800
Djup mm	730
Höjd mm	870
Paketvolym	0,618
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,618 m3
Längd på förpackning	85
Bredd på förpackning	75
Höjd på förpackning	97
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	85x75x97 cm
Nettovikt	125
Nettovikt med ental	125 kg
Bruttovikt	135
Vikt inkl. emballage	135 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	16
Spänning V	400
Antal faser	3NPE
Frekvens Hz	50/60
Kapslingsklass (IP)	X4
Modell	Diamante