

Hurtignedfrys/-kjølingskap Metos MRBS-051-SRC venstrehengslet(sentralkjølt CO2)

Maten holder seg fersk og av høy kvalitet og fremfor alt ren. I profesjonelle kjøkken må man være spesielt oppmerksom på matsikkerhet. Våre effektive hurtignedkjølere og -frysere oppfyller alle HACCP-krav.

Modellen er sentralkjølt (Co2) og utstyrt med 5" berøringskontroll på døren. Leveres med forprogrammerte programmer for både kjøle- og frysefunksjoner, fra skånsom til veldig effektivt. I tillegg til disse kan brukeren lagre egne programmer. Displayet viser temperatur og overvåker programsyklusen. Hurtignedkjøleren/-fryseren går automatisk over til lagringsmodus når hurtignedfrysingsprosessen er ferdig.



- 6 x GN 1/1-40, 5 x GN 1/1-65
- 5" berøringskontroll på døren, ergonomisk plassert
- opptil 99 programplasser ved bruk av kjernetemperaturføler eller tid
- flertrinns geiderskinner gjøre det mulig å plassere GN-1/1 kantiner på ulike nivåer
- innv. dim.: 670x430x400 mm
- kjernetemperaturføler er enkel å bytte ut - kun ved å skru en ringmutter
- rustfritt kondensfilter som er lett å ta ut for rengjøring, kan vaskes i oppvaskmaskin
- sentralkjølt (Co2)
- rustfri utførelse inn- og utvendig med avrundene hjørner og bunnplugg for enklere rengjøring
- formstøpt og lekkasjesikker innvendig base
- ergonomisk håndtak i full lengde
- HCFC-fri polyuretanskumisolasjon med høy tetthet (ca. 42kg/m3))
- anti-kondens varmeelement plassert på dørkarmen
- Forkjølingsfunksjon
- magnetisk tetting på 4 sider av døren
- venstrehengslet dør (kan IKKE hengsles om)
- høyventilert fordampere for å

sikre kjølesystemets maksimale effektivitet

- USB-tilkobling for opplasting av nye program og nedlasting av HACCP- data
- nedkjølingskap.: 30kg/+90°C...+3°C/90 min., nedfrysingskap.: 20kg/+90° C...-18°C/240 min.
- oppgitt nedkjølingskapasitet kg/h er nominell, og kan ikke nås med alle produkter og i alle forhold sikre kjølesystemets maksimale effektivitet

- USB-tilkobling for opplasting av nye program og nedlasting av HACCP- data
- nedkjølingskap.: 30kg/+90°C...+3°C/90 min., nedfrysingskap.: 20kg/+90° C...-18°C/240 min.
- oppgitt nedkjølingskapasitet kg/h er nominell, og kan ikke nås med alle produkter og i alle forhold

Hurtignedfrys/-kjølingskap Metos MRBS-051-SRC venstrehengslet(sentralkjølt CO2)

Produktkapasitet	30kg/20kg/+90...+3/-18
Produktkapasitet	5 x GN1/1-65 eller EN1
Bredde mm	790
Dyp mm	820
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	0,878
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,878 m3
Lengde på forpakning	89
Bredde på forpakning	94
Høyde på forpakning	105
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	89x94x105 cm
Netto vekt	80
Net weight with unit	80 kg
Bruttovekt	120
Vekt inkl. emballasje	120 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,108
Sikringsstørrelse A	6
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	IPX4
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Kjøleeffekt W	1024
Kondenseringstemperatur °C	+45
Fordampningstemperatur °C	-25
Kjølemedie	R744 (CO2)

Hurtignedfrys/-kjølingskap Metos MRBS-051-SRC venstrehengslet(sentralkjølt CO2)

Remarks (refrigeration)	centralkyla
Støynivå dB	70
Kjøleenhet	Sentralkjølt