

Pikajäähdytys/- pakastuskaappi Metos BF030 AG R290

Pieni pikajäähdytys-/pakastuskaappi Metos BF030 AG R290 jäähdyttää ja pakastaa nopeasti raat ja kypsennetyt ruoat, pitäen ne tuoreena, laadukkaana ja ennen kaikkea puhtana. Jotta kaikille tuotteille löytyy oikeanlainen pikajäähdytys- ja -pakastusohjelma, on laitteeseen tallennettu valmiita ohjelmia tuotteen ominaisuuksien mukaan, hyvin hellävaraisesta erittäin voimakkaaseen. Lisäksi käyttäjä voi tallentaa laitteen muistiin omia ohjelmia.

Metos BF030 AG pikajäähdytys-/pakastuskaapin kapasiteetti on 3xGN2/3-40 astiaa. Se pystyy jäähdyttämään 8 kg +70°C ... +3°C 90 minuutissa ja pakastaa 5 kg +70°C ... -18°C 240 minuutissa. (kapasiteetti on ohjearvo, eikä saavutettavissa kaikilla ruoka-aineilla eikä kaikissa olosuhteissa). Laitte voidaan ohjelmoida toimimaan tietyn ajan tai käyttää tuoteanturia, jolloin laite jäähdyttää/pakastaa kunnes asetettu lämpötila on saavutettu. Jäähdytysohjelmat seuraavat jatkuvasti tuotteen lämpötilaa ja säätävät jäähdytysilman lämpötilaa siten, että optimaalinen jäähdytysteho saavutetaan pintaa kuitenkaan jäädyttämättä. Pakastuksessa ohjelmat suojaavat tuotteen mikrorakennetta säilyttäen paremmin nesteet ja vitamiinit. Näin myös herkempien tuotteiden jäähdytys ja pakastus on mahdollista hellävaraisempia ohjelmia käyttämällä. Käyttäjä voi tallentaa laitteeseen jopa 98 omaa ohjelmaa. Laitte siirtyy automaattisesti säilytystilaan prosessin päätyttyä.

Pikajäähdytys-/pakastuskaapin puhdistus on vaivatonta sen ruostumattoman teräsrakenteen ja pyöristettyjen sisänurkkien ansiosta. Lisäksi kammion pohjassa on tulpalla varustettu ulostulo



puhdistusvesille sekä sisäpinnoille mahdollisesti kertyneen kondenssiveden poistoon. Laitteessa on automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus.

Laitteessa on vasenkätinen ovi, jonka magneettitiiviste on helposti vaihdettavissa. Ovi pysyy auki kun se avataan 100° kulmaan. Pikajäähdytys-/pakastuskaapissa on elektroninen ohjaus. Ohjauspaneelista on mahdollista seurata ohjelman kulkua sekä reaaliaikaista kammion/ruoan lämpötilaa..

- Jäähdytyskapasiteetti 8 kg +70°C ... +3°C 90 minuutissa, pakastuskapasiteetti 5 kg +70°C ... -18°C 240 minuutissa (kapasiteetti on ohjearvo, eikä saavutettavissa kaikilla ruoka-aineilla eikä kaikissa olosuhteissa)

- valmiita ohjelmia sekä mahdollisuus tallentaa 98 omaa ohjelmaa
- tuoteanturi
- ohjelman päätyttyä laite siirtyy automaattisesti säilytystilaan
- automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus
- ulko- ja sisävuoraus ruostumatonta terästä
- pyöristetyt sisänurkat
- säätöjalat
- elektroninen ohjaus
- vasenkätinen
- ilmalauhdutteinen

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- tuoteanturi

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- anturituki
- pyörät
- HACCP-liitäntä tietokonepohjaiseen kaukovalvontalaitteistoon
- UV-lamppu puhdistusvesille sekä sisäpinnoille mahdollisesti kertyneen kondenssiveden poistoon. Laitteessa on automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus.

Laitteessa on vasenkätinen ovi, jonka magneettitiiviste on helposti vaihdettavissa. Ovi pysyy auki kun se avataan 100° kulmaan. Pikajäähdytys-/pakastuskaapissa on elektroninen ohjaus. Ohjauspaneelista on mahdollista seurata ohjelman kulkua sekä reaaliaikaista kammion/ruoan lämpötilaa..

- Jäähdytyskapasiteetti 8 kg +70°C ... +3°C 90 minuutissa, pakastuskapasiteetti 5 kg +70°C ... -18°C 240 minuutissa (kapasiteetti on ohjearvo, eikä saavutettavissa kaikilla ruoka-aineilla eikä kaikissa olosuhteissa)

- valmiita ohjelmia sekä mahdollisuus tallentaa 98 omaa ohjelmaa
- tuoteanturi
- ohjelman päätyttyä laite siirtyy automaattisesti säilytystilaan
- automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus
- ulko- ja sisävuoraus ruostumatonta terästä
- pyöristetyt sisänurkat
- säätöjalat
- elektroninen ohjaus
- vasenkätinen
- ilmalauhdutteinen

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- tuoteanturi

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- anturituki
- pyörät
- HACCP-liitäntä tietokonepohjaiseen kaukovalvontalaitteistoon
- UV-lamppu

Pikajäähdytys/-pakastuskaappi Metos BF030 AG R290

Tuotteen kapasiteetti	8kg/+70...+3,5kg/+70...-18
Tuotteen leveys mm	560
Tuotteen syvyys mm	560+35
Tuotteen korkeus mm	520
Pakkauksen tilavuus	0,273
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,273 m ³
Pakkauksen leveys	60
Pakkauksen syvyys	65
Pakkauksen korkeus	70
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	60x65x70 cm
Nettopaino	47
Nettopaino	47 kg
Bruttopaino	53
Pakkauksen paino	53 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1,13
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1N
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Kylmäaine	R290
Koneikko	Koneikolla