

Kombidiskmaskin Metos WD-8

Bra arbetsmiljö, utomordentlig hygien och optimalt diskresultat gör Metos WD-8 kombidiskmaskin till en av de bästa huvdiskmaskinerna på marknaden.

När huven på diskmaskinen stängs startar diskprogrammet. Spoltrycket i botten kan justeras för att passa diskning av grytor och pannor vilket, tillsammans med diskmaskinens tre diskprogram, ökar flexibiliteten och gör maskinen lämplig för olika diskbehov. Höjden (505 mm) och bredden (695 mm) inuti huven gör det möjligt att diska tallrikar, glas och bestick samt även bakplåtar, större kärl, GN-kantiner och GN1/1 transportboxar.

Disk- och sköljtider så väl som sköljvattnets temperatur kan justeras efter behov vilket gör det möjligt att skapa ett individuellt diskprogram för till exempel pannor. Larm för låg vattentemperatur och otillräcklig mängd sköljvatten. Om sköljvattentemperaturen sjunker till under 85°C fortsätter maskinen att diska till den önskade sköljvattentemperaturen uppnås. Diskmaskinen kontrollerar att sköljvattenmängden är tillräcklig och larm ljuder om det inte finns tillräckligt med sköljvatten. Diskvatten töms från spolarmarna innan sköljningen för att skydda ren disk från droppande diskvatten. Huvens unika konstruktion förhindrar att ånga stiger mot användarens ansikte när huven öppnas.

Valt program, temperatur och återstående disktid visas på kontrollpanelen. Dessutom visas det dagliga antalet samt det totala antalet korgar fyllda och diskade i maskinen på kontrollpanelen. Diskmaskinen informerar användaren om vattenkranen är stängd samt om nivåöret är i fel läge. Diskmaskinen är



enkel att hålla ren med hjälp av ett automatiskt rengöringsprogram. Standbyfunktionen gör det möjligt att behålla tanktemperaturen under längre avbrott mellan diskarna. När standbyfunktionen är på är diskmaskinens huv stängd och diskprogrammet kan inte startas.

- tre diskprogram: 1,2 , 1,7 och 3,2 minuter
- fri inmatningshöjd i maskinen är 505 mm
- automatiskt rengöringsprogram
- diagnostik
- standbyfunktion
- rensning av spolarmar
- pumpens effekt 1.5 kW
- värmare 9 kW
- elektronisk styrning
- ljud- och värmeisolerad
- tankvolym 50 l
- korgstorlek 500x500 mm

LEVERANSEN OMFATTAR:

- sköljmedelsdoserare
- korg för tallrikar
- korg för koppar
- bestickkorg

TILLBEHÖR (bör beställs separat)

- diskmedelsdoserare för flytande diskmedel
- bakplåtsställ för 8 bakplåtar (450x600 mm)
- försedd med en högtryckspump
- försedd med en tömningspump
- HACCP
- ansluten till kallvattenkran (försedd med en 12kW värmare, 25A)
- automatisk styrning för ventilationsfläkt enkel att hålla ren med hjälp av ett automatiskt rengöringsprogram. Standbyfunktionen gör det möjligt att behålla tanktemperaturen under längre avbrott mellan diskarna. När standbyfunktionen är på är diskmaskinens huv stängd och diskprogrammet kan inte startas.

- tre diskprogram: 1,2 , 1,7 och 3,2 minuter
- fri inmatningshöjd i maskinen är 505 mm
- automatiskt rengöringsprogram
- diagnostik
- standbyfunktion
- rensning av spolarmar
- pumpens effekt 1.5 kW
- värmare 9 kW
- elektronisk styrning
- ljud- och värmeisolerad
- tankvolym 50 l
- korgstorlek 500x500 mm

LEVERANSEN OMFATTAR:

- sköljmedelsdoserare
- korg för tallrikar
- korg för koppar
- bestickkorg

TILLBEHÖR (bör beställs separat)

- diskmedelsdoserare för flytande diskmedel
- bakplåtsställ för 8 bakplåtar (450x600 mm)
- försedd med en högtryckspump
- försedd med en tömningspump
- HACCP
- ansluten till kallvattenkran (försedd med en 12kW värmare, 25A)
- automatisk styrning för ventilationsfläkt

Kombidiskmaskin Metos WD-8

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Produktkapasitet | 30 korgar/timme |
| Invändigt mått mm | 695x506x505 |
| Bredd mm | 750/844 |
| Djup mm | 659 |
| Höjd mm | 1540/2080 |
| Paketvolym | 1,086 |
| Volymenhet | m3 |
| Paketvolym | 1,086 m3 |
| Längd på förpackning | 86 |
| Bredd på förpackning | 76,5 |
| Höjd på förpackning | 165 |
| Förpackningsstorlek | cm |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 86x76,5x165 cm |
| Nettovikt | 130 |
| Nettovikt med ental | 130 kg |
| Bruttovikt | 155 |
| Vikt inkl. emballage | 155 kg |
| Viktenhet | kg |
| Anslutningseffekt kW | 10,5 |
| Säkringsstorlek A | 16 |
| Spänning V | 400 |
| Antal faser | 3NPE |
| Frekvens Hz | 50 |
| Kapslingsklass (IP) | 45 |
| Genomföring, diam. mm | 2,5 |
| Kabellängd mm | 2000 |
| Varmvatten, diameter | R1/2" |
| Varmvatten, gänga | Innergänga |
| Varmvatten, flöde l/min | 18 |

Kombidiskmaskin Metos WD-8

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Varmvatten, min tryck kPa | 300 |
| Varmvatten, max tryck kPa | 500 |
| Varmvatten, inkoppling | Höger;Bakom;Botten |
| Varmvatten, höjd mm | 265 |
| Inkoppling, varmt vatten | avstäng.kran på vattenledningg |
| Avlopp, diameter | 50 |
| Avlopp, flöde l/s | 3 |
| Avlopp, höjd mm | 215 |
| Kräver golvbrunn | Ja |
| Avloppsinkoppling | 2 m dräneringsslang ingår |
| Ljudnivå dB | 65 |
| Värmeavgivning, sensitiv W | 1700 |
| Värmeavgivning, latent W | 600 |
| Ånggenerator kW | 9 |
| Anslutningseffekt | Elektrisk |
| Rengöring | Tvättprogram |
| Diskkorgsstorlek mm | 500x500 |
| Programerbarhet | Färdiga program;Programerbar |
| Antal program | 3 |
| Isolering | Isolerad |
| Diskmetod | Normal disk |
| Tömningspump | Nej |
| Automatisk huvlyft | Nej |
| Modell | WD-8 |