

Yhdistelmäastianpesukone

Metos WD-8A

automaattisella kuvunnostolla

Optimaalinen pesutulos, hyvä työympäristö ja korkea hygienia tekevät Metos WD-8A -yhdistelmäastianpesukoneesta yhden parhaimmista markkinoilla olevista kupuastianpesukoneista automaattisella kuvunnostolla ja laskulla. Minimi kylmän veden paine kuvunnostossa on 300 kPa.

Astianpesukoneen pesuohjelma käynnistyy kupu suljettaessa. Koneen alapesusuuttimien painetta voidaan nostaa patatiskiin sopivaksi, mikä yhdessä kolmen eri pesuohjelman kanssa antaa joustavuutta astianpesun eri tarpeisiin. Kuvun sisäkorkeus (505 mm) ja -leveys (695 mm) mahdollistaa lautasten, lasien ja ruokailuvälineiden lisäksi myös paistopeltien, suurien kulhojen, GN-astioiden ja jopa GN1/1 mustalaatikon pesun.

Pesu- ja huuhteluajat sekä huuhtelulämpötilat ovat omien tarpeiden mukaan ohjelmoitavissa, mikä mahdollistaa oman pesuohjelman esimerkiksi kattiloille. Kone varoittaa liian alhaisista lämpötiloista sekä huuhteluveden määrästä. Jos huuhteluveden lämpötila laskee alle 85°C, kone jatkaa astioiden pesua, kunnes huuhteluveden lämpötila on saavutettu. Kone tarkistaa aina, että loppuhuuhtelussa käytettävän veden määrä on oikea ja hälyttää mikäli veden virtaama ei ole riittävä. Pesuvarret tyhjenevät pesuvedestä ennen huuhtelua, näin pesuvesi ei tipu puhtaille astioille. Kuvun ainutlaatuinen rakenne estää höyryn nousemisen käyttäjän kasvoille kupua avattaessa.

Koneen ohjauspaneli näyttää valitun ohjelman, lämpötilan ja jäljellä olevan pesuajan. Lisäksi ohjauspanelista voidaan lukea pestyjen korien yhteismäärä päivittäin sekä koko käytön ajalta. Kone kertoo käyttäjälle kiinni



olevasta vesihanasta ja pois paikaltaan olevasta ylivuotoputkesta. Astianpesukone on helppo pitää puhtaana automaattisen puhdistusohjelman avulla.

- automaattinen kuvun nosto ja lasku nappia painamalla
- kolme pesuohjelmaa 1,2 , 1,7 ja 3,2 min.
- pesutilan vapaa korkeus 505 mm
- itsepuhdistusohjelma
- diagnostiikkatoiminto
- tukkeutumattomat pesuvarret
- pumpun teho 1,5 kW
- boileri 9 kW
- paineenkorotuspumppu ja välitankki
- elektroninen ohjaus
- ääni- ja lämpöeristys
- allastilavuus 50 l
- korikoko 500x500 mm

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- huuhteluaineannostelija
- lautaskori
- kuppikori
- välinekori

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pesuaineannostelija nestemäiselle pesuaineelle
- leipomopeltiteline 8 pellille (450x600 mm)
- koneen taakse kiinnitettävä höyrykupu (ei päästä höyryä huonetilaan, vaan johtaa sen ilmastointikanavaan)
- astianpesukone tyhjennyspumppulla
- HACCP
- kylmävesiliitäntäinen astianpesukone (12kW boileri, 25A)
- ilmastointipuhaltimen ohjausautomaatiikka olevasta vesihanasta ja pois paikaltaan olevasta ylivuotoputkesta. Astianpesukone on helppo pitää puhtaana automaattisen puhdistusohjelman avulla.

- automaattinen kuvun nosto ja lasku nappia painamalla
- kolme pesuohjelmaa 1,2 , 1,7 ja 3,2 min.
- pesutilan vapaa korkeus 505 mm
- itsepuhdistusohjelma
- diagnostiikkatoiminto
- tukkeutumattomat pesuvarret
- pumpun teho 1,5 kW
- boileri 9 kW
- paineenkorotuspumppu ja välitankki
- elektroninen ohjaus
- ääni- ja lämpöeristys
- allastilavuus 50 l
- korikoko 500x500 mm

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- huuhteluaineannostelija
- lautaskori
- kuppikori
- välinekori

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pesuaineannostelija nestemäiselle pesuaineelle
- leipomopeltiteline 8 pellille (450x600 mm)
- koneen taakse kiinnitettävä höyrykupu (ei päästä höyryä huonetilaan, vaan johtaa sen ilmastointikanavaan)
- astianpesukone tyhjennyspumulla
- HACCP
- kylmävesiliitäntäinen astianpesukone (12kW boileri, 25A)
- ilmastointipuhaltimen ohjausautomaattikka

Yhdistelmäastianpesukone Metos WD-8A automaattisella kuvunnostolla

Tuotteen kapasiteetti	30 koria/tunti
Sisämitat mm	695x506x505
Tuotteen leveys mm	750/872
Tuotteen syvyys mm	659
Tuotteen korkeus mm	1540/2080
Pakkauksen tilavuus	1,086
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	1,086 m ³
Pakkauksen leveys	86
Pakkauksen syvyys	76,5
Pakkauksen korkeus	165
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	86x76,5x165 cm
Nettopaino	130
Nettopaino	130 kg
Bruttopaino	155
Pakkauksen paino	155 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	10,5
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	45
Sähköliitännän läpivienti halkaisija mm	2,5
Sähköjohdon pituus mm	2000
Lämminvesiliitännän halkaisija	R1/2"
Lämminvesiliitännän kierre	Sisäkierre
Lämpimän veden virtaama l/min.	18

Yhdistelmäastianpesukone Metos WD-8A automaattisella kuvunnostolla

Minimipaine lämmin vesi kPa	300
Maksimipaine lämmin vesi kPa	500
Lämminvesiliitännän sijainti	Oikealta;Takaa;Pohjasta
Lämminvesiliitännän korkeus mm	265
Lisähuomio (lämmin vesi)	sulkuhana tuloputkessa
Viemäröinnin halkaisija	50
Viemäröinnin virtaama l/s	3
Viemäröinnin korkeus mm	215
Lattiakaivo tarvitaan	Kyllä
Lisähuomio (viemäröinti)	sisältää 2 m poistoletku
Äänenpainetaso dB	65
Lämpökuorma sensitiivinen W	1700
Lämpökuorma latentti W	600
Boilerin teho kW	9
Käyttövoima	sähkö
Ohjaustyyppi	elektroninen
Puhdistus	pesuohjelma
Pesukorin koko mm	500x500
Ohjelmoitavuus	valmiit ohjelmat;ohjelmoitavissa
(Pesu)ohjelmien määrä	3
Eristys	eristetty
Pesutapa	normaalipesu
Tyhjennyspumppu	Ei
Automaattinen kuvun nosto	Kyllä
Malli	WD-8