

# Kombioppvaskmaskin

## Metos WD-8A med automatisk hetteløft

Optimalt vaskeresultat, godt arbeidsmiljø og utmerket hygiene gjør kombioppvask-maskinen Metos WD-8 til en av de beste hetteoppvaskmaskinene som finnes på markedet.

Vaskeprogrammet starter når hetten lukkes. Vasketrykket for nedre vaskearm kanjusteres for å passe til vask av gryter og panner som sammen med maskinens 3 vaskeprogram, øker fleksibiliteten og gjør maskinen egnet for ulike vaskebehov. Innvendig høyde (505 mm) og bredde (695 mm) muliggjør vask av tallerkner, glass og bestikk samt bakebrett, store boller, GN-brett, GN1/1 Blackbox og Gildekasser (400x600x200).

Vaske- og skylletider samt skyllevannstemperatur kan justeres etter behov. Dette muliggjør individuelt, tilpassede egne vaskeprogram for ulikt vaskegods. Maskinen varsler med lydsignal ved for lav vanntemperatur og/eller for liten vannmengde ved sluttskyllingen. Dersom sluttskylllevannstemperatur synker til under 85°C vil maskinen fortsette å vaske til riktig temperatur er oppnådd. Vaskevann fjernes fra vaskearmene før skylling for å beskytte ren oppvask fra det dryppende vaskevannet. Den unike strukturen til hetten hindrer damp i å stige mot ansiktet til brukeren når hetten åpnes.

Valgt program, temperatur og gjenværende vasketid vises i kontrollpanelet. I tillegg vises det totale daglige antallet samt det totale antallet kurver som er lastet og vasket i maskinen på kontrollpanelet. Maskinen varsler bruker om stengt vannkran samt nivåør ute av stilling. Maskinen har et automatisk rengjørings-program som gjør det enkelt å holde den ren. Standby-funksjonen gjør det mulig å opprettholde



temperaturen i vasketanken under lengre pauser mellom vaske-yklusene. Når maskinen står i standby, er hetten på oppvaskmaskinen lukket og vaskeprogrammet kan ikke startes.

- 3 vaskeprogram: 1.2, 1.7 og 3.2 min.
- fri innlastingshøyde på 505 mm
- automatisk rengjøringsprogram
- diagnosefunksjon
- standby-funksjon
- rensing av spylearmer
- vaskepumpe effekt 1,5 kW
- varmeelement 9 kW
- elektronisk styring
- lyd- og varmeisolert
- tankvolum 50 ltr.
- kurvstørrelse 500x500 mm

#### LEVERANSEN INKLUDERER:

- skyllemiddeldoserer
- kurv for tallerken
- kurv for kopper
- bestikkurv

#### TILBEHØR (bør bestilles separat, pristillegg)

- vaskemiddeldoserer for flytende vaskemiddel
- stativ for 8 bakeplater (450x600 mm)
- utstyrt med trykkstigningspumpe
- utstyrt med tømmepumpe
- HACCP
- kaldtvannstilkobling (utstyrt med 12kW varmeelement, 25A)
- automatisk styring for ventilasjonsvifte temperaturen i vasketanken under lengre pauser mellom vaske-yklusene. Når maskinen står i standby, er hetten på oppvaskmaskinen lukket og vaskeprogrammet kan ikke startes.

- 3 vaskeprogram: 1.2, 1.7 og 3.2 min.
- fri innlastingshøyde på 505 mm
- automatisk rengjøringsprogram
- diagnosefunksjon
- standby-funksjon
- rensing av spylearmer
- vaskepumpe effekt 1,5 kW
- varmeelement 9 kW
- elektronisk styring
- lyd- og varmeisolert
- tankvolum 50 ltr.
- kurvstørrelse 500x500 mm

#### LEVERANSEN INKLUDERER:

- skyllemiddeldoserer
- kurv for tallerken
- kurv for kopper
- bestikkurv

#### TILBEHØR (bør bestilles separat, pristillegg)

- vaskemiddeldoserer for flytende vaskemiddel
- stativ for 8 bakeplater (450x600 mm)
- utstyrt med trykkstigningspumpe
- utstyrt med tømmepumpe
- HACCP
- kaldtvannstilkobling (utstyrt med 12kW varmeelement, 25A)
- automatisk styring for ventilasjonsvifte

## Kombioppvaskmaskin Metos WD-8A med automatisk hetteløft

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Produktkapacitet                | 30 korgar/timme      |
| Innvendig mål mm                | 695x506x505          |
| Bredde mm                       | 750/872              |
| Dyp mm                          | 659                  |
| Høyde mm                        | 1540/2080            |
| Pakkevolum inkl. emballasje     | 1,086                |
| Volumenhet                      | m <sup>3</sup>       |
| Pakkevolum                      | 1,086 m <sup>3</sup> |
| Lengde på forpakning            | 86                   |
| Bredde på forpakning            | 76,5                 |
| Høyde på forpakning             | 165                  |
| Forpakkingsstørrelse            | cm                   |
| Transport mål (LxDxH)           | 86x76,5x165 cm       |
| Netto vekt                      | 130                  |
| Net weight with unit            | 130 kg               |
| Bruttovekt                      | 155                  |
| Vekt inkl. emballasje           | 155 kg               |
| Vektenhet                       | kg                   |
| Tilkoblingseffekt kW            | 10,5                 |
| Sikringsstørrelse A             | 16                   |
| Spenning V                      | 400                  |
| Antall faser                    | 3NPE                 |
| Frekvens Hz                     | 50                   |
| Beskyttelsesgrad (IP)           | 45                   |
| Elektrisk tilkobl. størrelse mm | 2,5                  |
| Kabellengde mm                  | 2000                 |
| Varmt vann, diam.               | R1/2"                |
| Varmt vann, tilkoblingsdim.     | Innvendig gjenge     |
| Varmt vann, mengde l/min        | 18                   |

## Kombioppvaskmaskin Metos WD-8A med automatisk hetteløft

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Varmt vann, min trykk kPa       | 300                              |
| Varmt vann, maks trykk kPa      | 500                              |
| Varmvann, tilkoblingspunkt      | Høyre;Bak;Bunn                   |
| Varmt vann, tilkoblingshøyde mm | 265                              |
| Tilkobling, varmt vann          | avstäng.kran på vattenledning    |
| Avløp, diam.                    | 50                               |
| Avløp, mengde l/s               | 3                                |
| Avløp, tilkoblingshøyde mm      | 215                              |
| Sluk påkrevd                    | Ja                               |
| Avløpstilkobling                | 2 m dräneringsslang ingår        |
| Støynivå dB                     | 65                               |
| Varmeavgivelse, sensitiv W      | 1700                             |
| Varmeavgivelse, latent W        | 600                              |
| Boiler effekt kW                | 9                                |
| Strømtype                       | elektrisk                        |
| Driftstype                      | Elektronisk                      |
| Rengjøring                      | Vaskeprogram                     |
| Vaskekurv størrelse mm          | 500x500                          |
| Programmerbarhet                | Ferdige programmer;Programmerbar |
| Antall program                  | 3                                |
| Isolasjon                       | Isolert                          |
| Vaskemetode                     | vanlig vask                      |
| Avløpsspumpe                    | Nei                              |
| Automatisk hetteløft            | Ja                               |
| Modell                          | WD-8                             |