

Varustepesukone Metos

WD-12S PPE

Varustepesukone Metos WD-12S PPE on suunniteltu erityisesti pelastuslaitosten käyttöön, mukautuen vaivattomasti sekä kokonaisten sukelluslaitteistojen että yksittäisten varusteiden pesuun. Koneen tilava pesutila sekä säädettävissä oleva pesupaine mahdollistavat koneen monipuolisen käytön erilaisiin pelastusasemien, vesi- ja viemärlaitosten sekä kaivosten varusteiden puhdistustarpeisiin. Erillisten lastaus- ja purkupöytien ansiosta työliikkeet tapahtuvat aina ergonomisella korkeudella, samalla kun nostamisen ja kantamisen tarve minimoituu.

- Eristetty malli, jossa automaattinen kuvun nosto
- Nopea vedenpaineen säätö voimakkaasti likaantuneiden laitteiden ja pienempien henkilönsuojainten välillä
- Kolme ohjelmaa, säädettävissä aina 25 minuuttiin, kahdella välihuuhtelulla ja yhdellä loppuhuuhdelulla
- Vastavirtaussuojaus standardin EN 1717 mukaan
- Suljettu säiliö tehostepumpulla
- Sähköliitännän kaapeli L = 3m

Toimituksen mukana:

- Muovikori
- 8 lokeroinen kori
- Ruostumaton teräskori
- kokoontaitettava metallihylly (sisäinen)
- Kuivausaineen syöttö

Lisävaihtoehdot (erikseen tilattavat):

- Autostart (automaattinen käynnistys)
- Tyhjennyspumppu
- Ruostumattomat kytkennät loppuhuuhdelussa (aina RO-yksikön kanssa)
- Vasenkätinen ohjauspaneeli
- Nestemäisen pesuaineen pesuainepumppu
- Erikoiskori ruostumattomasta teräksestä



Varustepesukone Metos WD-12S PPE

Tuotteen leveys mm	1295
Tuotteen syvyys mm	815
Tuotteen korkeus mm	1694/2355
Pakkauksen tilavuus	1,994
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,994 m3
Pakkauksen leveys	134
Pakkauksen syvyys	86
Pakkauksen korkeus	173
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	134x86x173 cm
Nettopaino	260
Nettopaino	260 kg
Bruttopaino	280
Pakkauksen paino	280 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	15
Sulakkeen koko A	32
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
IP-luokitus	44
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	440
Lämminvesiliitännän halkaisija	R1/2"
Lämpimän veden virtaama l/min.	10
Minimipaine lämmin vesi kPa	20
Viemäroinnin halkaisija	50
Viemäroinnin virtaama l/s	3
Viemäroinnin korkeus mm	109

Varustepesukone Metos WD-12S PPE

Äänenpainetaso dB	64
Ohjaustyyppi	elektroninen
Ohjelmitavuus	ohjelmitavissa
(Pesu)ohjelmien määrä	3
Eristys	eristetty