

Kombioppvaskmaskin Metos WD-8A med automatisk hetteløft og kondenseringsenhet

Hetteoppvaskmaskin med automatisk hetteløft og kondenseringsenhet. Det laveste kaldtvannstrykket for maskiner med automatisk hetteløftesystem er 300kPa. Metos WD-8A har automatisk hetteløft som betjenes med en trykknapp. Optimalt vaskeresultat, godt arbeidsmiljø og utmerket hygiene gjør kombioppvaskmaskinen Metos WD-8A til en av de beste hetteoppvaskmaskinene som finnes på markedet.

Vaskeprogrammet starter når hetten lukkes. Vasketrykket for nedre vaskearm kanjusteres for å passe til vask av gryter og panner som sammen med maskinens 3 vaskeprogram, øker fleksibiliteten og gjør maskinen egnet for ulike vaskebehov. Innvendig høyde (505 mm) og bredde (695 mm) muliggjør vask av tallerkner, glass og bestikk samt bakebrett, store boller, GN-brett, GN1/1 Blackbox og Gildekasser (400x600x200).

Vaske- og skylletider samt skyllevannstemperatur kan justeres etter behov. Dette muliggjør individuelt, tilpassede egne vaskeprogram for ulikt vaskegods. Maskinen varsler med lydsignal ved for lav vanntemperatur og/eller for liten vannmengde ved sluttskyllingen. Dersom sluttskyllevannstemperatur synker til under 85°C vil maskinen fortsette å vaske til riktig temperatur er oppnådd. Vaskevann tømmer fra vaskearmene før skylling for å beskytte ren oppvask fra det dryppende vaskevannet. Hettens unike konstruksjon forhindrer at damp stiger mot brukerens ansikt når hetten åpnes.

Valgt program, temperatur og gjenværende vasketid vises i kontrollpanelet. Daglig og totalt antall fylte og vaskede kurver i maskinen kan også leses ut fra kontrollpanelet. Hvis vannkranen er stengt eller



nivårøret plassert feil blir bruker varslet om dette. Oppvaskmaskinen er lett å holde ren med hjelp av et automatisk rengjøringsprogram.

Standby-funksjonen gjør det mulig å opprettholde temperaturen i vasketanken under lengre pauser mellom vaskesyklusene. Når maskinen står i standby, er hetten på oppvaskmaskinen lukket og vaskeprogrammet kan ikke startes.

- automatisk hetteløft og -senk
- tre vaskeprogram: 1,2 , 1,7 og 3,2 minutter
- fri innlastingshøyde i maskinen er 505mm
- automatisk rengjøringsprogram
- diagnosefunksjoner
- alarm for lav vanntemperatur og lavt nivå på skyllevann
- standbyfunksjon
- tømning/rensing av vaskearmer
- pumpens effekt 1.5 kW
- boiler 12 kW
- kondenseringsenhet
- break-tank
- elektronisk styring
- lyd- og varmeisoleret
- tankvolum 50 l
- kurvstørrelse 500x500 mm

Inkludert i leveransen:

- skyllemiddeldoserer
- kurv for tallerken
- kurv for kopper/glass
- bestikkurv

Tilleggsutstyr (pristillegg):

- vaskemiddeldoserer for flytende vaskemiddel
- bakeplatestativ for 8 bakeplater (450x600 mm)
- trykkstigningspumpe
- tømmepumpe
- HACCP
- automatisk styring for ventilasjonsvifte nivårøret plassert feil blir bruker varslet om dette. Oppvaskmaskinen er lett å holde ren med hjelp av et automatisk rengjøringsprogram.

Standby-funksjonen gjør det mulig å opprettholde temperaturen i vasketanken under lengre pauser mellom vaskesyklusene. Når maskinen står i standby, er hetten på oppvaskmaskinen lukket og vaskeprogrammet kan ikke startes.

- automatisk hetteløft og -senk
- tre vaskeprogram: 1,2 , 1,7 og 3,2 minutter
- fri innlastingshøyde i maskinen er 505mm
- automatisk rengjøringsprogram
- diagnosefunksjoner
- alarm for lav vanntemperatur og lavt nivå på skyllevann
- standbyfunksjon
- tømning/rensing av vaskearmer
- pumpens effekt 1.5 kW
- boiler 12 kW

- kondenseringsenhet
- break-tank
- elektronisk styring
- lyd- og varmeisoleret
- tankvolum 50 l
- kurvstørrelse 500x500 mm

Inkludert i leveransen:

- skyllemiddeldoserer
- kurv for tallerken
- kurv for kopper/glass
- bestikkurv

Tilleggsutstyr (pristillegg):

- vaskemiddeldoserer for flytende vaskemiddel
- bakeplatestativ for 8 bakeplater (450x600 mm)
- trykkstigningspumpe
- tømmepumpe
- HACCP
- automatisk styring for ventilasjonsvifte

Kombioppvaskmaskin Metos WD-8A med automatisk hetteløft og kondenseringseenhet

Produktkapasitet	30 korgar/timme
Bredde mm	750/872
Dyp mm	659
Høyde mm	1540/2080
Pakkevolum inkl. emballasje	1,086
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	1,086 m ³
Lengde på forpakning	86
Bredde på forpakning	76,5
Høyde på forpakning	165
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	86x76,5x165 cm
Netto vekt	130
Net weight with unit	130 kg
Bruttovekt	155
Vekt inkl. emballasje	155 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	13,5
Sikringsstørrelse A	25
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	45
Elektrisk tilkobl. størrelse mm	2,5
Kabellengde mm	2000
Kaldt vann diam.	R1/2"
Kaldt vann, mengde l/min	18
Kaldt vann, min trykk kPa	300
Kaldt vann, maks trykk kPa	500

Kombioppvaskmaskin Metos WD-8A med automatisk hetteløft og kondenseringseenhet

Kallvann, tilkoblingspunkt	Bunn
Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm	265
Tilkobling, kaldt vann	avstäng.kran på vattenledning
Avløp, diam.	50
Avløp, mengde l/s	3
Avløp, tilkoblingshøyde mm	215
Sluk påkrevd	Ja
Avløpstilkobling	2 m dräneringsslang ingår
Støynivå dB	65
Varmeavgivelse, sensitiv W	1700
Varmeavgivelse, latent W	600
Boiler effekt kW	12