

# Grovoppvaskmaskin Metos Master KP202EL PLUS

Grovoppvaskmaskin med isolert frontluke som varme- og lydisolerer. Elektronisk med energisparende system

- fire vaskeprogram med 4 justerbare vaskesykluser
- vaskepumper aktiveres etter hverandre for å redusere elektrisk topp
- vaskearmer i rustfritt stål som enkelt kan tas ut for rengjøring
- kurvstørrelse 700x700 mm
- innlastingshøyde 645 mm
- 5" TFT -berøringsskjerm
- tankvolum 78 l
- automatisk selvrensjøringsprogram
- selvrensende vertikal pumpe
- skyllepumpe og skyllemiddeldispenser integrert som standard
- dobbelt tankfilter med oppsamlingsfunksjon
- Thermostop for å sikre riktig skyllevannstemperatur i ht. HACCP
- innovativt avløpsventil system

Alternativ (bestilles separat):

- varmegjenvinning (TR)



## Grovoppvaskmaskin Metos Master KP202EL PLUS

Innvendig mål mm	700x700x645
Bredde mm	840
Dyp mm	885
Høyde mm	1790/2050
Pakkevolum inkl. emballasje	1,693
Volumenhet	m <sup>3</sup>
Pakkevolum	1,693 m <sup>3</sup>
Lengde på forpakning	91
Bredde på forpakning	93,5
Høyde på forpakning	199
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	91x93,5x199 cm
Netto vekt	199
Net weight with unit	199 kg
Bruttovekt	230
Vekt inkl. emballasje	230 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	12,5
Sikringsstørrelse A	20
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Elektrisk tilkobl. høyde mm	170
Varmt vann, diam.	3/4"
Varmt vann, mengde l/min	10
Varmt vann, tilkoblingshøyde mm	170
Avløp, diam.	32
Avløp, mengde l/s	3

## Grovoppvaskmaskin Metos Master KP202EL PLUS

Avløp, tilkoblingshøyde mm	230
Sluk påkrevd	Ja
Boiler effekt kW	9
Boiler volum liter	20
Strømtype	elektrisk
Driftstype	Elektronisk
Rengjøring	Vaskeprogram
Vaskekurv størrelse mm	700x700
Programmerbarhet	Ferdige programmer
Antall program	4
Isolasjon	Isolert
Vaskemetode	grytevask
Avløpspumpe	Nei