

Kiertoilmauuni Metos Bistrot Snack 4T Digital

Kiertoilmauuni Metos Bistrot Snack 4T Digital on tehokas, kompaktin kokoinen ja helppokäyttöinen, digitaalisella ohjauksella toimiva uuni leipomotuotteiden kypsentämiseen ja paistamiseen.

Näppärässä Metos Bistrot Snack 4T Digital -kiertoilmaunissa voi paistaa jopa neljä pellillistä kerralla. Uunin tehokas, suuntaa vaihtava puhallin jakaa kuuman ilman uunitilaan, antaen tasaisen paistotuloksen joka pellille. Uunin peltikoko on 600x400 mm, johdeväli 75 mm ja lämpötilan säätöalue 30°C...260°C. Uunissa on manuaalinen kostutus.

Uuniin on ohjelmoitavissa ja tallennettavissa 99 kolme portaista paisto- ohjelmaa. Paiston aikana näytöltä on nähtävissä asetettu ja jäljellä oleva kypsennysaika sekä asetettu ja uunikammion todellinen lämpötila. Uunin luukussa on lasiovi ja kammiossa sisävalo, joten tuotteiden kypsymistä on helppo seurata paiston aikana luukku avaamatta. Ruostumaton teräs rakenne sekä irrotettavat johteet helpottavat uunin puhtaana pitoa.

- digitaalinen ohjaus
- kapasiteetti 4 peltiä, 600x400 mm
- johdeväli 75 mm, irrotettavat johteet
- tallennettavissa 99 ohjelmoitavaa, kolme portaista paisto-ohjelmaa
- termostaatin säätöalue 30°C...260°C
- asetettava kypsennysaika 00:01-15:59 min.
- manuaalinen kostutus
- suuntaa vaihtava puhallin
- ylhäältä alas avautuva luukku
- uuniluukussa lasiovi
- sisävalo
- rst rakenne
- hälytys vikatilanteissa

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- paistopellit 400 x 600 mm
- nostatuskaappi



Kiertoilmauuni Metos Bistrot Snack 4T Digital

Tuotteen kapasiteetti	4 peltiä 600x400 mm
Tuotteen leveys mm	830
Tuotteen syvyys mm	810
Tuotteen korkeus mm	540
Pakkauksen tilavuus	0,369
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,369 m ³
Pakkauksen leveys	93
Pakkauksen syvyys	91
Pakkauksen korkeus	64
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	93x91x64 cm
Nettopaino	53
Nettopaino	53 kg
Bruttopaino	58
Pakkauksen paino	58 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	6,5
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	50
Kylmävesiliitännän halkaisija	19
Minimipaine kylmä vesi kPa	200
Kylmävesiliitännän korkeus mm	50