

Kiertoilmauuni Metos REC023, 4x2/3 GN

Metos REC 023 on 4x2/3 GN kapasiteetin kiertoilmauuni, joka on varustettu klassisilla mekaanisilla säätimillä: yksinkertainen ja mukava käyttää, tarkoilla säädöillä ja erinomaisella luotettavuudella.

- kiertoilma + 70 ° C ... + 300 ° C
- kiertoilma ilmastuttimella
- ajastettu tai jatkuva käyttö
- sähkömekaaninen manuaalisella ohjauksella
- valitsimen kypsennysaika, joka voidaan ohjelmoida jopa 120 minuuttiin, varoitusäänimerkki kypsennysajan päättyessä
- ilmastutin, jossa automaattinen säätö
- uunikammiossa valot
- uunijohdeväli 70mm
- ruostumattomasta teräksestä valmistettu uuni, jossa on pyöristetyt nurkat helppoa puhdistusta varten
- uunikammiolla 25 mm:n lämpöeristys
- ovesa kaksinkertainen lasi, jossa on suuri ilman välitila sekä lämpöä heijastava lasityyppi täydelliseen lämmöneristykseen ja parempaan tehokkuuteen
- uunin etupaneelin tiiviste on valmistettu lämpöä kestävästä silikonikumista
- tuulettimen suojakannen avaaminen mahdollistaa puhaltimen kunnollisen puhdistamisen
- lämmityselementit AISI 321 panssaroitu
- turvatermostaatti
- uunitilan turvalaite paineen muodostumista ja laskua varten
- puhaltimen moottorin lämpösuoja
- mekaaninen oven kytkin

LISÄOPTIO - PYYDETTÄVÄ UUNIA TILATTAESSA

- energiansäästöjärjestelmän liitäntä



Kiertoilmauuni Metos REC023, 4x2/3 GN

Tuotteen kapasiteetti	4xGN2/3-65
Tuotteen leveys mm	640
Tuotteen syvyys mm	565
Tuotteen korkeus mm	525
Pakkauksen tilavuus	0,342
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,342 m ³
Pakkauksen leveys	72
Pakkauksen syvyys	66
Pakkauksen korkeus	72
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	72x66x72 cm
Nettopaino	34
Nettopaino	34 kg
Bruttopaino	42
Pakkauksen paino	42 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	2,6
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	X3
Kylmävesiliitännän halkaisija	3/4"
Viemäröinnin halkaisija	30
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Kätisyys	oikea
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	2/3

Kiertoilmahuuuni Metos REC023, 4x2/3 GN

Lämpötila-alue °C	50-250
Lämpötila-anturi	Ei
Vaunutäyttö	Ei
Käsisuihku	Ei
Kalkinpoisto	Ei
Kostutus	Kyllä
Ajastin	Kyllä