

Kiertoilmauuni

MetosREC051, 5x1/1 GN

Metos REC051 on 5x1/1 GN kapasiteetin kiertoilmauuni, joka on varustettu klassisilla mekaanisilla säätimillä: yksinkertainen ja mukava käyttää, tarkoilla säädöillä ja erinomaisella luotettavuudella.

- kiertoilma + 70 ° C ... + 300 ° C
- kiertoilma ilmankostuttimella
- ajastettu tai jatkuva käyttö
- sähkömekaaninen manuaalisella ohjauksella
- valitsimen kypsennysaika, joka voidaan ohjelmoida jopa 120 minuuttiin, varoitusäänimerkki kypsennysajan päättyessä
- puhaltimen pyörimisen automaattinen suunnanvaihto
- ilmankostutin, jossa automaattinen säätö
- uunikammiossa valot
- uunijohdeväli 70mm
- ruostumattomasta teräksestä valmistettu uuni, jossa on pyörästetyt nurkat helppoa puhdistusta varten
- uunikammiolla 25 mm:n lämpöeristys
- ovesa kaksinkertainen lasi, jossa on suuri ilman välitila sekä lämpöä heijastava lasityyppi täydelliseen lämmöneristykseen ja parempaan tehokkuuteen
- saranoitu sisälasi helpottaa puhdistusta
- kaksoisavautuva ovenkahva
- uunin etupaneelin tiiviste on valmistettu lämpöä kestävästä silikonikumista
- tuulettimen suojakannen avaaminen mahdollistaa puhaltimen kunnollisen puhdistamisen
- lämmityselementit INCOLOY 800 panssaroitu
- turvatermostaatti
- uunitilan turvalaite paineen muodostumista ja laskua varten
- puhaltimen moottorin lämpösuoja
- mekaaninen oven kytkin

LISÄOPTIO - tehdasasenteinen, pyydettävä tilauksen yhteydessä

- energiansäästöjärjestelmän liitäntä
- konfiguraatio liitettäväksi huuvaan



Kiertoilmauuni MetosREC051, 5x1/1 GN

Tuotteen kapasiteetti	5x1/1 GN, johdeväli 70mm
Tuotteen leveys mm	830
Tuotteen syvyys mm	640
Tuotteen korkeus mm	590+55
Pakkauksen tilavuus	0,552
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,552 m ³
Pakkauksen leveys	91
Pakkauksen syvyys	74
Pakkauksen korkeus	82
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	91x74x82 cm
Nettopaino	59
Nettopaino	59 kg
Bruttopaino	69
Pakkauksen paino	69 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	7,25
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	X3
Kylmävesiliitännän halkaisija	3/4"
Viemäröinnin halkaisija	40
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Kätisyys	oikea
GN-koko	1/1
Lämpötila-alue °C	50-250

Kieroilmauuni MetosREC051, 5x1/1 GN