

# Tunneldiskmaskin METOS

## WD-11 TOUCH V-H

Liten tunneldiskmaskin när automatiskgenommatning behövs..

WD-Touch - lättanvänd display som vägleder dig genom hela diskprocessen. Intuitivt gränssnitt och inbyggda guider för enkel navigering mellan olika funktioner.

- En smidig kompakt och flexibel tunneldiskmaskin med medelhög kapacitet och optimalt diskresultat.
- En kemdiskzon, dubbel slutsköljning samt elektronisk styrning är standard.
- Unik korgmatning vilket möjliggör en flexibel styrning av kontakttiden.
- Maximal åtkomlighet i alla diskzoner genom stora välbalanserade skjutluckor.
- Maskinens ytor är släta och gör det enkelt för användaren att rengöra och hålla en god hygien.
- Luckorna är lätta att hantera och kan enkelt öppnas eller tas bort helt.
- Kontaktor\* för in- och utmatningstransportör
- Tack vare värme- och ljudisoleringen är ytttemperaturen samt ljudnivån låga, vilket ger ett bra arbetsklimat.

TILLVAL, extra pris

- Marint utförande 400/3/50Hz utan nolla
- Marint utförande 440/3/60Hz utan nolla
- Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717. Breaktank inkl. tryckstegringspump.
- Genomströmmare 9 kW
- Kallvattenanslutning, extra genomströmmare 9 kW
- Vattenanslutning från golv
- Rostfria kopplingar i slutsköljningen
- Timer för förspolning
- Timer för trågspolning
- Timer för kedjespolning
- Styrning till förspolning utan timer
- Kontaktor för förspolning med tryckstegringspump



## Tunneldiskmaskin METOS WD-11 TOUCH V-H

Produktkapasitet	56 korgar/timme (DIN 10510)
Bredd mm	1355
Djup mm	697
Höjd mm	1675/1950
Paketvolym	3,78
Volymenhet	m <sup>3</sup>
Paketvolym	3,78 m <sup>3</sup>
Längd på förpackning	210
Bredd på förpackning	90
Höjd på förpackning	200
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	210x90x200 cm
Nettovikt	280
Nettovikt med ental	280 kg
Bruttovikt	280
Vikt inkl. emballage	280 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	19,7
Säkringsstorlek A	35
Spänning V	400
Antal fasor	3NPE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	55
Typ av anslutning	Säkerhetsbrytare
Anslutningspunkt höjd mm	1395
Varmvatten, diameter	R1/2"
Varmvatten, flöde l/min	11
Varmvatten, min tryck kPa	250
Varmvatten, max tryck kPa	600

## Tunneldiskmaskin METOS WD-11 TOUCH V-H

Varmvatten, höjd mm	1545
Avlopp, diameter	50
Avlopp, flöde l/s	3
Avlopp, inkoppling	Botten;Bakom;Höger
Kräver golvbrunn	Ja
Ljudnivå dB	68
Värmeavgivning, sensitiv W	1200
Värmeavgivning, latent W	500
Kondensfläkt, flöde m <sup>3</sup> /h	1600
Ånggenerator kW	12
Anslutningseffekt	Elektrisk
Driftstyp	Elektronisk
Rengöring	Handtvätt
Diskkorgsstorlek mm	500x500
Programerbarhet	Färdiga program
Antal program	2
Isolering	Isolerad
Diskmetod	Normal disk
Tömningspump	Nej
Modell	WD-11 TOUCH