

Suppeterrin Metos D-I Suppekjele 9 Ltr.

Uttrekkbar modell. Brukes som vannbad

- separat varmestyring med termostat
- konstruksjon i rustfritt stål
- rustfri innvendig del 9 l, lukket med hengsler
- lokk 1/3 rustfritt stål, 2/3 glass
- rustfri innvendig del med to håndtak



Suppeterin Metos D-I Suppekjele 9 Ltr.

Bredde mm	263/312
Dyp mm	263/312
Høyde mm	260
Pakkevolum ink. emballasje	0,03
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,03 m3
Lengde på forpakning	33
Bredde på forpakning	33
Høyde på forpakning	28
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	33x33x28 cm
Netto vekt	8,5
Net weight with unit	8,5 kg
Bruttovekt	9
Vekt inkl. emballasje	9 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,35
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Avløp, diam.	1/2"
Remarks (misc.)	öppning Ø274 mm



**Drop-in serving kettle
Metos D-19 I**

Dimensions:

- A = flange
- C = diameter
- E = cut out
- F = width innerpan over the handles
- G = build in height
- H = height above counter with innerpan and lid
- J = build in height with drainkit (drainkit to be ordered separately)
- y x z = cut out operating panel

heating element 230V, 350W
weight (empty): 7 kg

When constructing the counter, an opening for the connection cable must be considered.

The opening must be at least the size of a plug (diameter min. 40 mm). In addition, the edges of the opening must be finished to make sure that the connection cable is not damaged by rubbing against the opening edge.

The counter, where drop-in units are installed, must be damp-proof and strong enough to bear the appliance weight.

