

# Nostatuskaappi Metos FEN40

Nostatuskaappi Metos FEN40 pelleille koossa 600x400mm.  
Nostatuskaapin syklit: yksittäinen (manuaalinen), ohjelmoitu (automaattinen).

- Lämpötila-alue -25°... +40°C
- Ulkosivut AISI 304 18/10 ruostumatonta terästä ("Scotch Brite" satinoitu)
- Takaosa (ulkopuoli) galvanoitua terästä
- Ulkopohja sähkösinkittyä terästä
- Sisävuoraus AISI 304 18/10 ruostumatonta terästä
- Valettu sisäpohja
- 60 mm eristys tiheää polyuretaanivaahtoa noin 42 kg/m<sup>3</sup> ilman HCFC:tä
- Kondensaatiota estävä lämmitin, sijoitettu laatikkoon magneettisen sinetin alle
- Ergonominen täyskorkea kahva ja magneettinen tiiviste 4:llä oven sivulla
- Itsesulkeutuva ovi, pysyy avoimena oven ollessa auki 100°
- Ø 2" ruostumattomasta teräksestä valmistetut säädettävät jalat K 150+180 mm
- Ilmastoluokka 5



## Nostatuskaappi Metos FEN40

Tuotteen kapasiteetti	24 kpl 600x400mm, johdev. 60mm
Tuotteen leveys mm	790
Tuotteen syvyys mm	750
Tuotteen korkeus mm	2110
Pakkauksen tilavuus	1,533
Tilavuuden yksikkö	m <sup>3</sup>
Pakkauksen tilavuus	1,533 m <sup>3</sup>
Pakkauksen leveys	85
Pakkauksen syvyys	82
Pakkauksen korkeus	220
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	85x82x220 cm
Nettopaino	132
Nettopaino	132 kg
Bruttopaino	161
Pakkauksen paino	161 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1,06
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1N
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Jäähdytyskapasiteetti W	594
Kylmäaine	R290
Kylmäaineen täyttömäärä g	150
Äänenpainetaso dB	70