

Salamander Metos Hi-Touch ST30

Salamander Metos Hi-Touch ST30 är idealiskt system för finishing av maträtter, speciellt au-gratin och för uppvärmning av mat. Salamandern är också lämplig för fullständig matlagning då rostning eller bryning krävs. Det patenterade uppvärmningssystemet säkerställer snabb uppvärmning. Slingorna skyddas av glas som är enkel att rengöra och förhindrar värmeöverföring till omgivningen.

Möjligheten att välja Tallriks detektor aktiverar uppvärmningen automatiskt när tallriken sätts på värmeplatta. När tallriken tas bort, går systemet automatiskt tillbaka till stoppläget. Användaren har möjlighet att starta eller stoppa salamandern när som helst, ändra användningssättet av värmeelementen eller justera tillagningstiderna med traditionella kommandon på kontrollpanelen.

Lagra dina favoriter Dessutom finns möjlighet att lagra tre olika matlagingsprogram som sedan kan väljas från kontrollpanelen. Programfunktionen kan tillreda maten och sedan upprätthålla önskad temperatur enligt de parametrar som är lagrade i minnet.

- värmeyta 540 x 365 mm
- tre infraröd värmeelementer kan användas ihop eller separat
- möjligheten att lagra tre tillagningsprogram
- matlagning, värmehållande och program funktioner
- tallriks detektor aktiverar uppvärmningen eller möjligheten att använda den traditionella
- tillagningstid kan ställas in 1-15 minuter med femton sekunders intervall
- digital display som visar stektiden
- tillagningstid ljudsignal
- steglöst höj- och sänkbar
- täckglaset på elementet är lätt att hålla ren med en



vanlig trasa

- touch panel

- konstruktionen i rostfritt stål

I leveransen ingår:

- väggställning i rostfritt stål

vanlig trasa

- touch panel

- konstruktionen i rostfritt stål

I leveransen ingår:

- väggställning i rostfritt stål

Salamander Metos Hi-Touch ST30

Bredd mm	570
Djup mm	580
Höjd mm	520
Paketvolym	0,198
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,198 m3
Längd på förpackning	60
Bredd på förpackning	60
Höjd på förpackning	55
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	60x60x55 cm
Nettovikt	65
Nettovikt med ental	65 kg
Bruttovikt	70
Vikt inkl. emballage	70 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	4,5
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	400
Antal fasor	3NPE
Frekvens Hz	50/60
Typ av anslutning	Flexibel
Anslutningspunkt höjd mm	25
Driftstyp	Elektronisk
Programerbarhet	Programerbar
Timer	Ja