

Salamanteri Metos Hi-Touch ST40

Metos Hi-Touch ST40 salamanterin avulla voit viimeistellä annoksen gratinoimalla, paahtamalla tai lämmittämällä ruoan. Patentoitu lämmitysjärjestelmä, jossa lämmityselementit on suojattu lämmönsiirtoa edistävän lasin taakse, takaa laitteen nopean lämpenemisen, helpon puhdistuksen sekä estää lämmön siirtymisen ympäristöön.

Mahdollisuus valita

Astiantunnistustoiminto kytkee lämmitysvastukset automaattisesti päälle, kun astia asetetaan paistoritilälle. Poistettaessa astia paistoritilältä, lämmitys kytkeytyy pois päältä. Käyttäjän on mahdollista käynnistää tai sammuttaa laite milloin tahansa, muuttaa vastusten käyttötilaa tai säätää kypsennysaikoja perinteisesti ohjauspaneelista.

Tallenna suosikkisi

Metos Hi-Touch ST40 salamanteriin on mahdollisuus tallentaa kolme paisto-ohjelmaa, jotka on helposti valittavista kosketuspaneelista. Ohjelma-toiminto mahdollistaa ensin ruoan paiston ja sen jälkeen säilytyksen halutussa lämpötilassa laitteeseen tallennetun ohjelman mukaan.

- paistoala 700 x 365 mm
- neljä infrapunälämmitysvastusta, joita voi käyttää samaan aikaan tai yksitellen
- mahdollisuus kolmen paisto-ohjelman tallentamiseen
- paisto-, lämpösäilytys- ja ohjelmatoiminnot
- astiantunnistin kytkee paiston automaattisesti asetettaessa astia paistoritilälle ja poistettaessa astia paisto kytkeytyy pois päältä. Mahdollisuus käyttää myös perinteisesti.
- paistoajan asetus 1...15 minuuttia, 15 sekunnin tarkkuudella
- digitaalinen näyttö näyttää jäljellä olevan paistoajan
- äänimerkki lämmitysajan



päättymisestä

- portaaton korkeuden säätö
- vastuksien suojalasi on helppo pyyhkiä puhtaaksi tavallisella liinalla
- kosketuspaneli
- rakenne kauttaaltaan ruostumaton terästä

Toimitukseen sisältyy:

- seinäkiinnitteinen rst-teline päättymisestä
- portaaton korkeuden säätö
- vastuksien suojalasi on helppo pyyhkiä puhtaaksi tavallisella liinalla
- kosketuspaneli
- rakenne kauttaaltaan ruostumaton terästä

Toimitukseen sisältyy:

- seinäkiinnitteinen rst-teline

Salamanteri Metos Hi-Touch ST40

Tuotteen leveys mm	735
Tuotteen syvyys mm	580
Tuotteen korkeus mm	520
Pakkauksen tilavuus	0,264
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,264 m3
Pakkauksen leveys	80
Pakkauksen syvyys	60
Pakkauksen korkeus	55
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	80x60x55 cm
Nettopaino	80,5
Nettopaino	80,5 kg
Bruttopaino	85
Pakkauksen paino	85 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	6
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50/60
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	25
Ohjaustyyppi	elektroninen
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitavissa
Ajastin	Kyllä