

Diskmaskin Metos GR800 TR PLUS

Metos GR-800 är en effektiv granulatmaskin med värmeåtervinning och Plus sköljsystem. Värmeåtervinningssystemet minskar mängden energi som behövs för att nå sluttemperaturen på sköljvattnet, medan Plus sköljsystemet minskar mängden vatten som behövs samtidigt som det garanterar en bättre kontroll och korrekt dosering av sköljmedel under varje cykel.

Metos GR-800 maskin har en dubbelväggig kropp som är helisolerad för hög prestanda med termakustiskt material. Alla elektriska och elektroniska komponenter är skyddade i en separat låda som är lättillgänglig från maskinens framsida. Maskinen levereras med 12 tvättprogram som kan användas med (6) eller utan (6) granuler.



Standardutrustning (ingår i leveransen):

- Boosterpump och bromstank
- Sköljmedelsbehållare
- Diskmedelsbehållare
- Rund diskorg för åtta GN1/1 eller fyra GN2/1 behållare
- Ställning för plåtar (2 st)
- Redskap rack
- Stå för redskap rack och krukor
- Ställning för små tillbehör
- Ställning för stora krukor
- Lyftande hävarmen för korgar
- 12l/9kg granuler

Diskmaskin Metos GR800 TR PLUS

Produktkapacitet	8xGN1/1, 4xGN2/1, 3xEN
Bredde mm	1200
Dyp mm	1010
Høyde mm	2260/2305
Pakkevolum inkl. emballasje	3,432
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	3,432 m ³
Lengde på forpakning	130
Bredde på forpakning	110
Høyde på forpakning	240
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	130x110x240 cm
Netto vekt	350
Net weight with unit	350 kg
Bruttovekt	400
Vekt inkl. emballasje	400 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	13
Sikringsstørrelse A	20
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Elektrisk tilkobl. høyde mm	130
Kaldt vann diam.	3/4"
Kaldt vann, min trykk kPa	200
Kaldt vann, maks trykk kPa	400
Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm	130
Varmt vann, diam.	3/4"

Diskmaskin Metos GR800 TR PLUS

Varmt vann, tilkoblingshøyde mm	130
Avløp, diam.	32
Avløp, tilkoblingshøyde mm	180
Sluk påkrevd	Ja
Støynivå dB	79
Boiler effekt kW	9
Boiler volum liter	20
Strømtype	elektrisk
Driftstype	Elektronisk
Rengjøring	Vaskeprogram
Programmerbarhet	Programmerbar
Antall program	12
Isolasjon	Isolert
Vaskemetode	granulatvask
Avløpsspumpe	Nei