


# Diskmaskin Metos GR800 TR PLUS

Metos GR-800 är en effektiv granulatmaskin med värmeåtervinning och Plus sköljsystem. Värmeåtervinningssystemet minskar mängden energi som behövs för att nå sluttemperaturen på sköljvattnet, medan Plus sköljsystemet minskar mängden vatten som behövs samtidigt som det garanterar en bättre kontroll och korrekt dosering av sköljmedel under varje cykel.

Metos GR-800 maskin har en dubbelväggig kropp som är helisolerad för hög prestanda med termakustiskt material. Alla elektriska och elektroniska komponenter är skyddade i en separat låda som är lättillgänglig från maskinens framsida. Maskinen levereras med 12 tvättprogram som kan användas med (6) eller utan (6) granuler.

Standardutrustning (ingår i leveransen):

- Boosterpump och bromstank
- Sköljmedelsbehållare
- Diskmedelsbehållare
- Rund diskorg för åtta GN1/1 eller fyra GN2/1 behållare
- Ställning för plåtar (2 st)
- Redskap rack
- Stå för redskap rack och krukor
- Ställning för små tillbehör
- Ställning för stora krukor
- Lyftande hävarmen för korgar
- 12l/9kg granuler



## Diskmaskin Metos GR800 TR PLUS

Produktkapasitet	8xGN1/1, 4xGN2/1, 3xEN
Bredd mm	1200
Djup mm	1010
Höjd mm	2260/2305
Paketvolym	3,432
Volymenhet	m <sup>3</sup>
Paketvolym	3,432 m <sup>3</sup>
Längd på förpackning	130
Bredd på förpackning	110
Höjd på förpackning	240
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	130x110x240 cm
Nettovikt	350
Nettovikt med ental	350 kg
Bruttovikt	400
Vikt inkl. emballage	400 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	13
Säkringsstorlek A	20
Spänning V	400
Antal fasar	3NPE
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Flexibel
Anslutningspunkt höjd mm	130
Kallvatten diameter	3/4"
Kallvatten, min tryck kPa	200
Kallvatten, max tryck kPa	400
Kallvatten, anslutningshöjd mm	130
Varmvatten, diameter	3/4"

## Diskmaskin Metos GR800 TR PLUS

Varmvatten, höjd mm	130
Avlopp, diameter	32
Avlopp, höjd mm	180
Kräver golvbrunn	Ja
Ljudnivå dB	79
Ånggenerator kW	9
Ånggenerator volym liter	20
Anslutningseffekt	Elektrisk
Driftstyp	Elektronisk
Rengöring	Tvättprogram
Programerbarhet	Programerbar
Antal program	12
Isolering	Isolerad
Diskmetod	Disk med granuler
Tömningspump	Nej