

Turbo-yhdistelmäuuni

Metos Merrychef Connex12

High Power musta

Musta Metos Merrychef ConneX®12 High Power on markkinoiden monipuolisin ja nopein turbouuni, joka sopii ihanteellisesti tuoreiden tai pakasteruokien nopeaan kypsentämiseen, paahtamiseen, grillaamiseen ja lämmittämiseen, jolloin muita laitteita ei tarvita. Kypsennys jopa 20x nopeammin.

- High speed Technology® yhdistää kolmea lämpötekniikkaa: / Mikroaaltouuni max 2000W; Mikroaaltouunin asetusvaihtoehdot: Pois ja 5-100 % 1 %:n välein. / Konvektio max 2200W; Lämpötilan asetusvaihtoehdot: Pois ja 100°C - 275°C, 1°C:n välein. / Lämmönjakojärjestelmä varmistaa mahdollisimman tasaisen ruskistumisen. / Yhdistelmätila 2000W+2200W

- Suuri uunikammio 35,5 cm x 30,5 cm x 30,5 cm ja laite sopii 600 mm työtasolle, kun tilaa on vähän
- Helppo asentaa, sillä sisäänrakennettu katalysaattori eliminoi tarpeen poistotuulettimelle
- Viileänä pysyvän ulkopinnan ansiosta se on turvallinen sijoittaa minne tahansa ilman, että laitteen ympärille tarvitsee jättää tilaa
- Helppokäyttöinen 7 tuuman HD-laajakuvanäytön ja uuden sukupolven easyTouch®2.0 ikoniohjatun ohjaimen ansiosta, jotka takaavat yhdenmukaiset ja korkealaatuiset astiat
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu uunikammiorakenne, tiivistetyllä pyöristetyllä reunalla on helppo puhdistaa
- Patentoitu helppopääsyinen eteen asennettu ilmansuodatin
- Wi-fi/ethernet yhdistettynä KitchenConnect-pilveen helppoa valikon päivittämistä varten (tai USB-muistitikulla)
- musta väri

Mukana tarvikkeet / Tasainen leivontapelti / Lasta/lapio reunoilla / Paistopelti, täysikokoinen /



Jäähdytysastia / Paistopellin vuoraus Jäähdytysastia / Paistopellin vuoraus

Turbo-yhdistelmäuuni Metos Merrychef Connex12 High Power musta

Tuotteen kapasiteetti	kammio 35,5x30,5x30,5cm
Tuotteen leveys mm	356
Tuotteen syvyys mm	648
Tuotteen korkeus mm	629
Pakkauksen tilavuus	0,367
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,367 m ³
Pakkauksen leveys	52
Pakkauksen syvyys	82
Pakkauksen korkeus	86
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	52x82x86 cm
Nettopaino	50
Nettopaino	50 kg
Bruttopaino	60
Pakkauksen paino	60 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	6,9
Sulakkeen koko A	32
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	X3
Sähköjohdon pituus mm	1800
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Äänenpainetaso dB	65