

Ruoankulj./Tarjoiluvaunu

Metos Burlodge RTS CT T

400V3N

Keskitettyyn ruuanjakeluun tarkoitettu osastovaunu. Vaunun sisätila on jaettu lämpöeristävällä väliseinällä kuumaan ja kylmään osastoon. Väliseinän tiivisteet ovat kestävästä silikonista. Vaunussa on jokaiseen tarjotinväliin erikseen kohdistettu tehokas kiertoilmahuuhallus sekä kuuma- että kylmäpuolen osastoissa. Tällä menetelmällä varmistetaan ruoan säilyminen kylmänä/kuumana omavalvonnan vaatimusten mukaisesti koko jakelun ajan.

Samalle tarjottimelle jaetaan sekä kylmä- että lämpösäilytystä tarvitsevat ateriakomponentit. Vaunussa tarjottimen toinen puoli sijoittuu kylmälle puolelle ja toinen kuumalle puolelle. Tarjotin (tarjottu erillisenä) on rakenteeltaan yhtenäinen, ilman korotusosia, mikä mahdollistaa astioiden vapaan liikuttamisen tarjottimella. Tarjottimet soveltuvat normaaliin konepesuun.

Vaunun käyttö ei vaadi erikoisastioita. Vaunussa voidaan siis käyttää tavallisia posliini- ja lasiasioita sekä lämmönkestäviä muovi- ja kertakäyttöastioita. Tämän vuoksi astianpesussa ei myöskään tarvita erikoisjärjestelyitä.

Vaunussa on helppokäyttöinen ohjauspaneeli ja kolme eri lämmitysohjelmavaihtoehtoa. Kuhunkin ohjelmaan voidaan ohjelmoida valmiiksi kuumen- ja kylmänpuolen halutut lämpötilat asteen tarkkuudella, raja-arvot sekä ohjelman kestoaika minuutin tarkkuudella. Ohjelmajakson jatkoksi voidaan lisätä ylläpitojakso, jonka lämpötila on myös ohjelmoitavissa. Paneelissa on reaaliaikainen, jatkuva kuumen- ja kylmänpuolen lämpötilanäyttö. Hälytyssummeri soi jakson päättyessä.

Rungon rakenne on ruostumatonta terästä 304, 18/10, pohjalevy on



vahvaa valettua alumiinia. Pohjalevyn reunoja kiertää kauttaaltaan tukeva kumipuskuri. Vaunun sisäosa on kauttaaltaan ruostumatonta terästä, samoin molemmat ovet sisältä ja ulkoa. Toisen päätyseinämän ulkovaippa (kylmä- ja kuumatekniikka) ja katto ovat kovaa kulutusta ja yleisiä puhdistuskemikaaleja kestävästä ABS-kovamuovia.

Vaunussa on kaksi ovea, vaunun molemmilla puolilla. Molemmat ovet kääntyvät 270 astetta. Ovet kiinnittyvät auki-asennossa vaunun päätyyn, joten ne eivät ole tiellä osaston käytävillä liikuttaessa. Vaunua on kevyt ja helppo kuljettaa ja se kääntyy ketterästi. Vaunun päädyssä sijaitsevat tukevat, pystysuuntaiset työntökahvat helpottavat vaunun liikuttelua. Pystysuuntaiset kahvat ovat ergonomisesti oikeat vaunun työntämiseen. Vaunussa on suuret, kumipintaiset, kuulalaakeroidut pyörät (halk. 160 mm). Kaksi pyörää on jarrullisia (keskuslukitus saatavana lisävarusteena).

Vaunu voidaan vesipestä juoksevalla vedellä. Tarjotinjohteet ovat helposti irrotettavissa, jakaja kerrallaan ilman työkaluja. Aputaso (lisävaruste) helpottaa toimintaa tarjottimien jakamisessa ja poiskeräämisessä. Taso on sopivalla työskentelykorkeudella ja sitä voidaan käyttää laskutasona esim. juomia kaadettaessa.

Tarjottimia poiskerättäessä taso helpottaa lajittelua, tasoon saa kiinnitettyä GN 1/3 lajitteluastiat ja roskapussin. Erikseen tarjotut lisävarusteet eivät sisälly vaunun hintaan. vahvaa valettua alumiinia. Pohjalevyn reunoja kiertää kauttaaltaan tukeva kumipuskuri. Vaunun sisäosa on kauttaaltaan ruostumatonta terästä, samoin molemmat ovet sisältä ja ulkoa. Toisen päätyseinämän ulkovaippa (kylmä- ja kuumatekniikka) ja katto ovat kovaa kulutusta ja yleisiä puhdistuskemikaaleja kestävästä ABS-kovamuovia.

Vaunussa on kaksi ovea, vaunun molemmilla puolilla. Molemmat ovet kääntyvät 270 astetta. Ovet kiinnittyvät auki-asennossa vaunun päätyyn, joten ne eivät ole tiellä osaston käytävillä liikuttaessa. Vaunua on kevyt ja helppo kuljettaa ja se kääntyy ketterästi. Vaunun päädyssä sijaitsevat tukevat, pystysuuntaiset työntökahvat helpottavat vaunun liikuttelua. Pystysuuntaiset kahvat ovat ergonomisesti oikeat vaunun työntämiseen. Vaunussa on suuret, kumipintaiset, kuulalaakeroidut pyörät (halk. 160 mm). Kaksi pyörää on jarrullisia (keskuslukitus saatavana lisävarusteena).

Vaunu voidaan vesipestä juoksevalla vedellä. Tarjotinjohteet ovat helposti irrotettavissa, jakaja kerrallaan ilman työkaluja. Aputaso (lisävaruste) helpottaa toimintaa tarjottimien jakamisessa ja poiskeräämisessä. Taso on sopivalla työskentelykorkeudella ja sitä voidaan käyttää laskutasona esim. juomia kaadettaessa.

Tarjottimia poiskerättäessä taso helpottaa lajittelua, tasoon saa kiinnitettyä GN 1/3 lajitteluastiat ja roskapussin. Erikseen tarjotut lisävarusteet eivät sisälly vaunun hintaan.

Ruoankulj./Tarjoiluvaunu Metos Burlodge RTS CT T 400V3N

Tuotteen kapasiteetti	26 tai 30 tarjotinta
Tuotteen leveys mm	1025
Tuotteen syvyys mm	780
Tuotteen korkeus mm	1715
Pakkauksen tilavuus	1,82
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	1,82 m ³
Pakkauksen leveys	110
Pakkauksen syvyys	88
Pakkauksen korkeus	188
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	110x88x188 cm
Nettopaino	209
Nettopaino	209 kg
Bruttopaino	219
Pakkauksen paino	219 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	7,2
Sulakkeen koko A	11
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Sähköliitännän korkeus mm	1350
Kylmäaine	R452a
Kylmäaineen täyttömäärä g	530
Lisähuomio (jäähdytys)	GWP 2141