

## Oppvaskmaskin Metos WD-7 DUPLUS Glass

Bra arbeidsmiljø, utomordentlig hygien og optimalt diskresultat gjør WD-7 Duplus glaskombidiskmaskinen till en av de bästa huvdiskmaskinerna på marknaden.

Diskprogrammet starter når huven stängs. Bottenspoltrycket kan justeras för att passa diskning av grytor och pannor vilket, tillsammans med diskmaskinens tre diskprogram, ökar flexibiliteten och gör maskinen lämplig för olika diskbehov. Höjden (505 mm) och bredden (605 mm) inuti huven gör det möjligt att diska tallrikar, glas och bestick samt även bakplåtar, större kärl, GN-kantiner och 600×400 transportboxar. Duplus-tekniken möjliggör dubbel slutsköljning, som förminskar vattenanvändning. Under den första sköljfasen används recirkulerat vatten från den föregående diskcykeln. Till slut används det en liter rent vatten till den andra sköljfasen. Även om man använder så pass lite vatten, är ett optimalt tvättresultat garanterat. Duplus-modellen använder också betydligt mindre energi och kemikalier jämfört med Metos WD-7. Maskinen har en unik Glasstilt-funktion. Funktionen lutar korgen under slutsköljningen så att vattenansamlingen på glasens fot rinner av. På detta vis minskar det manuella arbetet av att putsa och polera glasen.

Disk- och sköljtider samt sköljvattnets temperatur kan justeras efter behov, vilket gör det möjligt att skapa ett individuellt diskprogram för t.ex. pannor. Larm för låg vattentemperatur och otillräcklig mängd sköljvatten. Om sköljvattentemperaturen sjunker till under 85°C fortsätter maskinen att diska till den önskade sköljvattentemperaturen uppnås. Diskmaskinen



kontrollerar att sköljvattenmängden är tillräcklig för sista sköljningen och ett larm ljuder om det inte finns tillräckligt med sköljvatten. Diskvattnet töms från spolarmarna innan sköljningen så att det inte droppar på ren disk. Huvens unika konstruktion förhindrar ånga att stiga mot användarens ansikte när huven öppnas.

Valt program, temperatur och återstående disktid visas på kontrollpanelen. Dessutom visas det dagliga antalet samt det totala antalet korgar fyllda och diskade i maskinen på kontrollpanelen. Diskmaskinen informerar användaren om vattenkranen är stängd samt om nivåöret är i fel läge. Diskmaskinen är enkel att hålla ren med hjälp av ett automatiskt rengöringsprogram. Standby funktionen gör det möjligt att behålla tanktemperaturen under längre avbrott mellan diskarna. När standby funktionen är på är diskmaskinens huv stängd och diskprogram kan inte startas.

- vattenkonsumtion 1,0 l/ diskcykel
- tre diskprogram: 1,2, 1,8 och 3,3 min.
- Glasstilt -funktion
- fri inmatningshöjd i maskinen är 505 mm
- automatiskt rengöringsprogram
- diagnostik
- standbyfunktion
- rensning av spolarmar
- pumpens effekt 1,1 kW
- pumpens effekt (recirkulerat sköljning) 0,67 kW
- pumpens effekt (renvattensköljning) 0,67 kW
- värmare 9 kW
- elektronisk styrning
- ljud- och värmeisolerad
- tankvolym 52 l
- korgstorlek 500×500 mm
- dubbel vattenanslutning kall/het

#### LEVERANSEN OMFATTAR:

- sköljmedelsdoserare
- korg för tallrikar
- korg för koppar
- bestickkorg

#### TILLBEHÖR (beställs separat)

- diskmedelsdoserare för flytande diskmedel
- HACCP (WEB Tool)
- imhuv som är fäst på maskinens baksida, så att ångan inte strömmar ut i diskrummet utan istället leds den till ventilation kanalen
- försedd med en tömningspump
- ECO-FLOW kondenseringsenhet och värmeväxlare
- automatisk styrning för ventilationsfläkt kontrollerar att sköljvattenmängden är tillräcklig för sista sköljningen och ett larm ljuder om det inte finns tillräckligt med sköljvatten. Diskvattnet töms från spolarmarna innan sköljningen så att det inte droppar på ren disk. Huvens unika konstruktion förhindrar ånga att stiga mot användarens ansikte när huven öppnas.

Valt program, temperatur och återstående disktid visas på kontrollpanelen. Dessutom visas det dagliga antalet samt det totala antalet korgar fyllda och diskade i maskinen på kontrollpanelen. Diskmaskinen informerar användaren om vattenkranen är stängd samt om nivåöret är i fel läge. Diskmaskinen är enkel att hålla ren med hjälp av ett automatiskt rengöringsprogram. Standby funktionen gör det möjligt att behålla tanktemperaturen under längre avbrott mellan diskarna. När standby funktionen är på är diskmaskinens huv stängd och diskprogram kan inte startas.

- vattenkonsumtion 1,0 l/ diskcykel
- tre diskprogram: 1,2, 1,8 och 3,3 min.
- Glasstilt -funktion
- fri inmatningshöjd i maskinen är 505 mm
- automatiskt rengöringsprogram
- diagnostik
- standbyfunktion
- rensning av spolarmar
- pumpens effekt 1,1 kW
- pumpens effekt (recirkulerat sköljning) 0,67 kW
- pumpens effekt (renvattensköljning) 0,67 kW
- värmare 9 kW
- elektronisk styrning
- ljud- och värmeisolerad
- tankvolym 52 l
- korgstorlek 500×500 mm
- dubbel vattenanslutning kall/het

#### LEVERANSEN OMFATTAR:

- sköljmedelsdoserare
- korg för tallrikar
- korg för koppar
- bestickkorg

#### TILLBEHÖR (beställs separat)

- diskmedelsdoserare för flytande diskmedel
- HACCP (WEB Tool)
- imhuv som är fäst på maskinens baksida, så att ångan inte strömmar ut i diskrummet utan istället leds den till ventilation kanalen
- försedd med en tömningspump
- ECO-FLOW kondenseringsenhet och värmeväxlare
- automatisk styrning för ventilationsfläkt

## Oppvaskmaskin Metos WD-7 DUPLUS Glass

Innvendig mål mm	605x506x505
Bredde mm	660/782
Dyp mm	657/720
Høyde mm	1540/2080
Pakkevolum inkl. emballasje	1,016
Volumenhet	m <sup>3</sup>
Pakkevolum	1,016 m <sup>3</sup>
Lengde på forpakning	76,5
Bredde på forpakning	80,5
Høyde på forpakning	165
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	76,5x80,5x165 cm
Netto vekt	155
Net weight with unit	155 kg
Bruttovekt	160
Vekt inkl. emballasje	160 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	10,1
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	400
Antall faser	3N
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	45
Elektrisk tilkobl. høyde mm	265±25
Varmt vann, diam.	1/2"
Varmt vann, mengde l/min	18
Varmt vann, tilkoblingshøyde mm	232
Avløp, diam.	50
Avløp, mengde l/s	3

## Oppvaskmaskin Metos WD-7 DUPLUS Glass

Avløp, tilkoblingshøyde mm	215
Støynivå dB	63
Varmeavgivelse, sensitiv W	1200
Varmeavgivelse, latent W	500
Boiler effekt kW	9
Strømtype	elektrisk
Driftstype	Elektronisk
Rengjøring	Vaskeprogram
Vaskekurv størrelse mm	500x500
Programmerbarhet	Ferdige programmer;Programmerbar
Antall program	3
Isolasjon	Isolert
Vaskemetode	vanlig vask;glassvask
Avløpspumpe	Nei
Automatisk hetteløft	Nei
Modell	WD-7