

Astianpesukone Metos WD-7 DUPLUS Lasi ECO-Flow

Hyvä työympäristö, korkea hygienia ja optimaalinen pesutulos tekevät Metos WD-7 Duplus lasi ECO-FLOW -yhdistelmäastianpesukoneesta yhden parhaimmista markkinoilla olevista kupuastianpesukoneista.

Astianpesukoneen pesuohjelma käynnistyy, kun kupu suljetaan. Koneen alapesusuuttimien painetta voidaan nostaa patatiskiin sopivaksi, mikä yhdessä kolmen eri pesuohjelman kanssa antaa joustavuutta astianpesun eri tarpeisiin. Kuvun sisäkorkeus (505 mm) ja -leveys (605 mm) mahdollistaa lautasten, lasien ja ruokailuvälineiden lisäksi myös paistopeltien, suurien kulhojen, GN-astioiden tai 600×400 kuljetuslaatikon pesun. Duplus -teknologia mahdollistaa kaksoisloppuhuuhtelun, jonka avulla veden käyttö vähenee. Ensimmäinen huuhtelu on tehokas ja siinä käytetään kierrätettyä huuhteluvettä edellisen pesun huuhtelusta. Lopuksi astiat huuhdellaan vielä puhtaalla vedellä. Puhdasta vettä kuluu vain litran verran pesujakson aikana. Vaikka vettä käytetään todella vähän, on optimaalinen pesutulos taattu. Duplus -malli käyttää myös huomattavasti vähemmän energiaa sekä kemikaaleja verrattuna Metos WD-7 -perusmalliin. Koneessa on ainutlaatuinen Glasstilt -lasin kallistus toiminto. Toiminto kallistaa konetta niin, että vettä ei pääse kertymään lasin pohjaan. Näin lasin manuaalinen kiillotustarve voidaan minimoida. Koneessa oleva ECO-FLOW -lauhdutinyksikkö mahdollistaa lämmön talteenoton poistohöyrystä. Tällöin energiankulutus pienenee huomattavasti.

Pesu- ja huuhteluajat sekä huuhtelulämpötilat ovat omien tarpeiden mukaan ohjelmoitavissa, mikä mahdollistaa oman pesuohjelman



esimerkiksi kattiloille. Kone varoittaa liian alhaisista lämpötiloista sekä huuhteluveden määrästä. Jos huuhteluveden lämpötila laskee alle 85°C, kone jatkaa astioiden pesua, kunnes huuhteluveden lämpötila on saavutettu. Koneessa on välitankki huuhteluvedelle, josta vesi pumpataan huuhteluun. Tämän takia huuhtelun teho ei riipu vesijohdon vedenpaineesta, eikä erillistä paineenkorotuspumppua tarvita. Pesuvarret tyhjenevät pesuvedestä ennen huuhtelua, näin pesuvesi ei tipu puhtaille astioille. Kuvun ainutlaatuinen rakenne estää höyryn nousemisen käyttäjän kasvoille kupua avattaessa.

Koneen ohjauspaneeli näyttää valitun ohjelman, lämpötilan ja jäljellä olevan pesuajan. Lisäksi ohjauspaneelista voidaan lukea pestyjen korien yhteismäärä päivittäin sekä koko käytön ajalta. Kone kertoo käyttäjälle kiinni olevasta vesihanasta ja pois paikaltaan olevasta ylivuotoputkesta. Kone on helppo pitää puhtaana automaattisen puhdistusohjelman avulla. Taukotoiminnolla ylläpidetään altaan lämpötilaa, kun pesujen välillä on pidempiä taukoja. Taukotoiminnossa astianpesukoneen kupu on suljettuna, eikä pesuohjelmaa voi käynnistää.

- veden kulutus 1,0 l/ pesujakso
- Glasstilt -lasin kallistus toiminto
- kolme pesuohjelmaa 1,2, 1,8 ja 3,3 min.
- pesutilan vapaa korkeus 505 mm
- itsepuhdistusohjelma
- diagnostiikkatoiminto
- taukotoiminto
- tukkeutumattomat pesuvarret
- pumpun teho 1,1 kW
- pumpun teho (kierrätetty huuhtelu) 0,67 kW
- pumpun teho (loppuhuuhdelu) 0,67 kW
- boileri 9 kW
- elektroninen ohjaus
- ääni- ja lämpöeristys
- allastilavuus 52 l
- korikoko 500×500 mm

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- huuhteluaineannostelija
- lautaskori
- kuppikori
- välinekori

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pesuaineannostelija nestemäiselle pesuaineelle
- HACCP (WEB Tool)
- koneen taakse kiinnitettävä höyrykupu: ei päästä höyryä huonetilaan vaan johtaa sen ilmastointikanavaan
- kone tyhjennyspumppulla
- ilmastointipuhaltimen ohjausautomaattiikka esimerkiksi kattiloille. Kone varoittaa liian alhaisista lämpötiloista sekä huuhteluveden määrästä. Jos huuhteluveden lämpötila laskee alle 85°C, kone jatkaa astioiden pesua, kunnes huuhteluveden lämpötila on saavutettu. Koneessa on välitankki huuhteluvedelle, josta vesi pumpataan huuhteluun. Tämän takia huuhtelun teho ei riipu vesijohdon vedenpaineesta, eikä erillistä paineenkorotuspumppua tarvita. Pesuvarret tyhjenevät pesuvedestä ennen huuhtelua, näin pesuvesi ei tipu puhtaille astioille. Kuvun ainutlaatuinen rakenne estää höyryn nousemisen käyttäjän kasvoille kupua avattaessa.

Koneen ohjauspaneeli näyttää valitun ohjelman, lämpötilan ja jäljellä olevan pesuajan. Lisäksi ohjauspaneelista voidaan lukea pestyjen korien yhteismäärä päivittäin sekä koko käytön ajalta. Kone kertoo käyttäjälle kiinni olevasta vesihanasta ja pois paikaltaan olevasta ylivuotoputkesta. Kone on helppo pitää puhtaana automaattisen puhdistusohjelman avulla. Taukotoiminnolla ylläpidetään altaan lämpötilaa, kun pesujen välillä on

pidempiä taukoja. Taukotoiminnossa astianpesukoneen kupu on suljettuna, eikä pesuohjelmaa voi käynnistää.

- veden kulutus 1,0 l/ pesujakso
- Glasstilt -lasin kallistus toiminto
- kolme pesuohjelmaa 1,2, 1,8 ja 3,3 min.
- pesutilan vapaa korkeus 505 mm
- itsepuhdistusohjelma
- diagnostiikkatoiminto
- taukotoiminto
- tukkeutumattomat pesuvarret
- pumpun teho 1,1 kW
- pumpun teho (kierrätetty huuhtelu) 0,67 kW
- pumpun teho (loppuhuuhtelu) 0,67 kW
- boileri 9 kW
- elektroninen ohjaus
- ääni- ja lämpöeristys
- allastilavuus 52 l
- korikoko 500×500 mm

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- huuhteluaineannostelija
- lautaskori
- kuppikori
- välinekori

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pesuaineannostelija nestemäiselle pesuaineelle
- HACCP (WEB Tool)
- koneen taakse kiinnitettävä hörykupu: ei päästä höyryä huonetilaan vaan johtaa sen ilmastointikanavaan
- kone tyhjennyspumulla
- ilmastointipuhaltimen ohjausautomaatiikka

Astianpesukone Metos WD-7 DUPLUS Lasi ECO-Flow

Tuotteen kapasiteetti	n. 50 koria/tunti
Sisämitat mm	605x506x505
Tuotteen leveys mm	660/782
Tuotteen syvyys mm	657/739
Tuotteen korkeus mm	1547/2247
Pakkauksen tilavuus	1,016
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	1,016 m ³
Pakkauksen leveys	76,5
Pakkauksen syvyys	80,5
Pakkauksen korkeus	165
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	76,5x80,5x165 cm
Nettopaino	155
Nettopaino	155 kg
Bruttopaino	160
Pakkauksen paino	160 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	10,1
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3N
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	45
Sähköliitännän korkeus mm	265±25
Lämminvesiliitännän halkaisija	1/2"
Lämpimän veden virtaama l/min.	18
Lämminvesiliitännän korkeus mm	232
Viemäroinnin halkaisija	50

Astianpesukone Metos WD-7 DUPLUS Lasi ECO-Flow

Viemäröinnin virtaama l/s	3
Viemäröinnin korkeus mm	215
Äänenpainetaso dB	63
Lämpökuorma sensitiivinen W	1200
Lämpökuorma latentti W	500
Boilerin teho kW	9
Käyttövoima	sähkö
Ohjaustyyppi	elektroninen
Puhdistus	pesuohjelma
Pesukorin koko mm	500x500
Ohjelmoitavuus	valmiit ohjelmat;ohjelmoitavissa
(Pesu)ohjelmien määrä	3
Eristys	eristetty
Pesutapa	normaalipesu;lasi pesu
Tyhjennyspumppu	Ei
Automaattinen kuvun nosto	Ei
Malli	WD-7