

Kuivausrumpu Metos T9 HP FCT lämpöpumpulla

Kuivaaja lämpöpumpulla. Vakiona ruostumaton teräs Ø 760 mm rumpu, volyymi 195 litraa

- kuivaus keskimäärin 122 g/min.
- lyhyt kuivausaika
- maksimaalinen lämmönsiirto
- alhainen energiakulutus
- suuri lasioviaukko
- iso Ø 600 mm kokinen aukko nopeuttaa täyttöä ja tyhjennystä
- itsepuhdistuva nukkasieppi
- FCT - ohjelmoitavat kuivausohjelmat
- liukujalusta, joka mahdollistaa koneen huollon



Kuivausrumpu Metos T9 HP FCT lämpöpumpulla

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Tuotteen kapasiteetti | 9 kg |
| Tuotteen leveys mm | 795 |
| Tuotteen syvyys mm | 1275 |
| Tuotteen korkeus mm | 1465 |
| Pakkauksen tilavuus | 1,844 |
| Tilavuuden yksikkö | m ³ |
| Pakkauksen tilavuus | 1,844 m ³ |
| Pakkauksen leveys | 88 |
| Pakkauksen syvyys | 133,5 |
| Pakkauksen korkeus | 157 |
| Pakkausmitan yksikkö | cm |
| Pakkauksen mitat (LxSxK) | 88x133,5x157 cm |
| Nettopaino | 290 |
| Nettopaino | 290 kg |
| Bruttopaino | 305 |
| Pakkauksen paino | 305 kg |
| Painon yksikkö | kg |
| Liitäntäteho kW | 4,2 |
| Sulakkeen koko A | 10 |
| Liitäntäjännite V | 400 |
| Vaiheiden määrä | 3NPE |
| Taajuus Hz | 50 |
| Sähköliitännän valmius | Puolikiinteä |
| Ohjaustyyppi | elektroninen |
| Rummun materiaali | ruostumaton teräs |
| Ohjelmoitavuus | valmiit ohjelmat |
| (Pesu)ohjelmien määrä | 3 |
| Eristys | eristetty |