

Vaskemaskin Metos FX80

Frittstående maskin. Takpanel på vaskemaskin i rustfritt stål, side- og bakpaneler i antracittgrå

- stor døråpning Ø 410 mm letter tømning og fylling
- som standard Ø 530 mm stor trommel i rustfritt stål
- vaskehastighet 49 o / min
- maks. spinnhastighet 1165 o / min., 400 G effekt
- X-kontroll, enkel å bruke mikroprosessor med 15 forhåndsinnstilte programmer
- lett å nå alle viktige deler via fronten
- patentert vaskerom
- stor tappeventil, Ø 76 mm frekvensstyringsmotor
- SuperEco vaskeprogram
- bruker betydelig mindre vann og energi

Tilbehør:

- sokkel 135 mm sokkel 200 mm



Vaskemaskin Metos FX80

Produktkapacitet	8 kg
Bredde mm	710
Dyp mm	790
Høyde mm	1115
Pakkevolum inkl. emballasje	0,784
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,784 m ³
Lengde på forpakning	75
Bredde på forpakning	84
Høyde på forpakning	124,5
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	75x84x124,5 cm
Netto vekt	185
Net weight with unit	185 kg
Bruttovekt	200
Vekt inkl. emballasje	200 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	6
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	44
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Tilkoblingspunkt	Topp;Bak
Elektrisk tilkobl. høyde mm	1010
Elektrisk tilkobling	Värmeeffekt 6kW
Kaldt vann diam.	3/4"
Kaldt vann, mengde l/min	20

Vaskemaskin Metos FX80

Kaldt vann, min trykk kPa	100
Kaldt vann, maks trykk kPa	800
Kallvann, tilkoblingspunkt	Topp;Bak
Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm	1010
Varmt vann, diam.	3/4"
Varmt vann, mengde l/min	20
Varmvann, tilkoblingspunkt	Topp;Bak
Varmt vann, tilkoblingshøyde mm	920
Avløp, tilkoblingspunkt	Bak;Høyre
Avløp, tilkoblingshøyde mm	88
Sluk påkrevd	Ja
Støynivå dB	65
Type	elektrisk
Driftstype	Elektronisk
Hengselplassering	høyre
Innvendig belegg	rustfritt stål
Programmerbarhet	Ferdige programmer
Antall program	15
Isolasjon	Isolert
Avløpspumpe	Nei