

Pyykinpesukone Metos FX280

Pesukoneessa ruostumaton teräs kattopaneeli ja antrasiitin harmaat etu- ja sivupaneeli. Iso oviaukko Ø 410 mm nopeuttaa täyttöä ja tyhjennystä

- vakiona ruostumaton teräs Ø 750 mm rumpu, tilavuus 280 litraa
- pesunopeus 42 krs
- linkousnopeus 915 krs., 350 G-voima
- X-control Plus, pesuohjelmat ohjelmoitaviss 99 ohjelmaan asti, 20 etukäteen ohjelmoitua ohjelmaa
- edestä helppo pääsy kaikkiin tärkeisiin osiin
- patentoitu pesuainekaukalo
- suuri tyhjennysventtiili, Ø 76 mm
- taajuusohjattumoottori
- SuperEco pesuohjelmat
- vähentää huomattavasti veden- ja sähkönkulutusta

Lisävaruste:

- sokkeli 135 mm
- sokkeli 200 mm



Pyykinpesukone Metos FX280

Tuotteen kapasiteetti	28 kg
Tuotteen leveys mm	970
Tuotteen syvyys mm	1185
Tuotteen korkeus mm	1410
Pakkauksen tilavuus	1,946
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	1,946 m ³
Pakkauksen leveys	102,5
Pakkauksen syvyys	122,5
Pakkauksen korkeus	155
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	102,5x122,5x155 cm
Nettopaino	495
Nettopaino	495 kg
Bruttopaino	515
Pakkauksen paino	515 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	22
Sulakkeen koko A	50
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	44
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän sijainti	Päältä;Takaa
Sähköliitännän korkeus mm	1305
Lisähuomio (sähkö)	Lämmitysteho 21,9kW
Kylmävesiliitännän halkaisija	3/4"
Kylmävesivirtaama l/min.	35

Pyykkipesukone Metos FX280

Minimipaine kylmä vesi kPa	100
Maksimipaine kylmä vesi kPa	800
Kylmävesiliitännän sijainti	Päältä;Takaa
Kylmävesiliitännän korkeus mm	1305
Lämminvesiliitännän halkaisija	3/4"
Lämpimän veden virtaama l/min.	20
Lämminvesiliitännän sijainti	Päältä;Takaa
Viemäröinnin virtaama l/s	3
Viemäröinnin sijainti	Takaa;Oikealta
Viemäröinnin korkeus mm	109
Lattiakaivo tarvitaan	Kyllä
Äänenpainetaso dB	65
Tyyppi	sähkö
Ohjaustyyppi	elektroninen
Kätisyys	oikea
Rummun materiaali	ruostumaton teräs
Ohjelmoitavuus	valmiit ohjelmat
(Pesu)ohjelmien määrä	15
Eristys	eristetty
Tyhjennyspumppu	Ei