

Pyykinpesukone Metos FX65

Pesukoneessa ruostumaton teräs kattopaneeli ja antrasiitin harmaat etu- ja sivupaneeli. Iso oviaukko Ø 410 mm nopeuttaa täyttöä ja tyhjennystä

- vakiona ruostumaton teräs Ø 530 mm rumpu
- pesunopeus 49 krs
- linkousnopeus 1165 krs., 400 G-voima
- X-control, helppokäyttöinen mikroprosessor missä 15 etukäteen ohjelmoitua ohjelmaa
- edestä helppo pääsy kaikkiin tärkeisiin osiin
- patentoitu pesuainekaukalo
- suuri tyhjennysventtiili, Ø 76 mm
- taajuusohjattumoottori
- SuperEco pesuohjelmat
- vähentää huomattavasti veden- ja sähkönkulutusta

Lisävaruste:

- sokkeli 135 mm
- sokkeli 200 mm



Pyykinpesukone Metos FX65

Tuotteen kapasiteetti	6,5 kg
Tuotteen leveys mm	710
Tuotteen syvyys mm	740
Tuotteen korkeus mm	1115
Pakkauksen tilavuus	0,784
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,784 m ³
Pakkauksen leveys	75
Pakkauksen syvyys	84
Pakkauksen korkeus	124,5
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	75x84x124,5 cm
Nettopaino	170
Nettopaino	170 kg
Bruttopaino	180
Pakkauksen paino	180 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	6,7
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	44
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän sijainti	Päältä;Takaa
Sähköliitännän korkeus mm	1010
Lisähuomio (sähkö)	Lämmitysteho 6kW
Kylmävesiliitännän halkaisija	3/4"
Kylmävesivirtaama l/min.	20

Pyykkipesukone Metos FX65

Minimipaine kylmä vesi kPa	100
Maksimipaine kylmä vesi kPa	800
Kylmävesiliitännän sijainti	Päältä;Takaa
Kylmävesiliitännän korkeus mm	1010
Lämminvesiliitännän halkaisija	3/4"
Lämpimän veden virtaama l/min.	20
Lämminvesiliitännän sijainti	Päältä;Takaa
Lämminvesiliitännän korkeus mm	920
Viemäröinnin sijainti	Takaa;Oikealta
Viemäröinnin korkeus mm	88
Lattiakaivo tarvitaan	Kyllä
Äänenpainetaso dB	65
Tyyppi	sähkö
Ohjaustyyppi	elektroninen
Kätisyys	oikea
Rummun materiaali	ruostumaton teräs
Ohjelmoitavuus	valmiit ohjelmat
(Pesu)ohjelmien määrä	15
Eristys	eristetty
Tyhjennyspumppu	Ei