

Pyykinpesukone Metos FX135

Pesukoneessa ruostumaton teräs kattopaneeli ja antrasiitin harmaat etu- ja sivupaneeli. Iso oviaukko Ø 410 mm nopeuttaa täyttöä ja tyhjennystä

- vakiona ruostumaton teräs Ø 620 mm rumpu, tilavuus 135 litraa
- pesunopeus 49 krs
- linkousnopeus 1075 krs., 400 G-voima
- X-control, helppokäyttöinen mikroprosessor missä 15 etukäteen ohjelmoitua ohjelmaa
- edestä helppo pääsy kaikkiin tärkeisiin osiin
- patentoitu pesuainekaukalo
- suuri tyhjennysventtiili, Ø 76 mm
- taajuusohjattumoottori
- SuperEco pesuohjelmat
- vähentää huomattavasti veden- ja sähkönkulutusta

Lisävaruste:

- sokkeli 135 mm
- sokkeli 200 mm



Pyykinpesukone Metos FX135

Tuotteen kapasiteetti	14 kg
Tuotteen leveys mm	795
Tuotteen syvyys mm	945
Tuotteen korkeus mm	1225
Pakkauksen tilavuus	1,106
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	1,106 m ³
Pakkauksen leveys	83,5
Pakkauksen syvyys	98,5
Pakkauksen korkeus	134,5
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	83,5x98,5x134,5 cm
Nettopaino	255
Nettopaino	255 kg
Bruttopaino	275
Pakkauksen paino	275 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	12
Sulakkeen koko A	25
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	44
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän sijainti	Päältä;Takaa
Sähköliitännän korkeus mm	1120
Lisähuomio (sähkö)	Lämmitysteho 12kW
Kylmävesiliitännän halkaisija	3/4"
Kylmävesivirtaama l/min.	20

Pyökinpesukone Metos FX135

Minimipaine kylmä vesi kPa	100
Maksimipaine kylmä vesi kPa	800
Kylmävesiliitännän sijainti	Päältä;Takaa
Kylmävesiliitännän korkeus mm	1030
Lisähuomio (kylmä vesi)	veden kulutus 7,2 l/kg
Lämminvesiliitännän halkaisija	3/4"
Lämpimän veden virtaama l/min.	20
Lämminvesiliitännän sijainti	Päältä;Takaa
Viemäröinnin sijainti	Takaa;Oikealta
Viemäröinnin korkeus mm	88
Lattiakaivo tarvitaan	Kyllä
Äänenpainetaso dB	65
Tyyppi	sähkö
Ohjaustyyppi	elektroninen
Kätisyys	oikea
Rummun materiaali	ruostumaton teräs
Ohjelmoitavuus	valmiit ohjelmat
(Pesu)ohjelmien määrä	15
Eristys	eristetty
Tyhjennyspumppu	Ei