

Vaskemaskin Metos FX135

Vaskemaskin, kap. 14 kg Sentrifugehastighet 1075 o/min G-faktor: max 400 Trommelvolum 135 Døråpning 410 mm Vekt netto/brutto: 255/275 kg Avløpsventil: 76 Lydnivå 65 dB

Konstruksjon: Topp-panel i rustfritt stål, front- og sidepaneler i antrasittgrå. Instruerende kontrollpanel med brukervennlig Xcontrol-manøvrering. Ved hjelp av skjermen velger du eksakt hvilken vask og sentrifugering du ønsker. Rask og enkel å bruke. Ståltrommel og stålkar med god holdbarhet Denne spesialdesignede trommelen i rustfritt stål drenerer vasken på en effektiv måte. Den store døren som kan åpnes i 180° vinkel forenkler bruken. Dørens diameter er 410 mm. Holdbar dørtetning. Automatisk balansering Maskinen har en invertermotor, effektiv fjæring og støtdemping. Maskinen balanserer vasken i trommelen automatisk, noe som minimerer vibrasjonene. Vaskeprogram: Veldig brukervennlige, justerbare vaskeprogrammer. 15 ferdige vaskeprogrammer. Fire rom til vaske- og skyllemiddel. Diagnostikk: Maskinen lagrer bruken og feilkoder for å forenkle servicen. Maskinen meddeler om kommende servicebehov på forhånd. Service foran og bak, på siden kan den monteres til en tørketrommel.

Tilleggsvalg: Forhøyingsramme i stål 135 eller 200 mm Myntautomat Komplet programmerbar Xcontrol Plus-manøvrering Vaskemiddeldispenser og pumpe Frontpanel i rustfritt stål



Vaskemaskin Metos FX135

Produktkapasitet	14 kg
Bredde mm	795
Dyp mm	945
Høyde mm	1225
Pakkevolum inkl. emballasje	1,106
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	1,106 m ³
Lengde på forpakning	83,5
Bredde på forpakning	98,5
Høyde på forpakning	134,5
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	83,5x98,5x134,5 cm
Netto vekt	255
Net weight with unit	255 kg
Bruttovekt	275
Vekt inkl. emballasje	275 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	12
Sikringsstørrelse A	25
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	44
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Tilkoblingspunkt	Topp;Bak
Elektrisk tilkobl. høyde mm	1120
Elektrisk tilkobling	Värmeeffekt 12kW
Kaldt vann diam.	3/4"
Kaldt vann, mengde l/min	20

Vaskemaskin Metos FX135

Kaldt vann, min trykk kPa	100
Kaldt vann, maks trykk kPa	800
Kallvann, tilkoblingspunkt	Topp;Bak
Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm	1030
Tilkobling, kaldt vann	vattenkonsumtion 7,2 l/kg
Varmt vann, diam.	3/4"
Varmt vann, mengde l/min	20
Varmvann, tilkoblingspunkt	Topp;Bak
Avløp, tilkoblingspunkt	Bak;Høyre
Avløp, tilkoblingshøyde mm	88
Sluk påkrevd	Ja
Støynivå dB	65
Type	elektrisk
Driftstype	Elektronisk
Hengselplassering	høyre
Innvendig belegg	rustfritt stål
Programmerbarhet	Ferdige programmer
Antall program	15
Isolasjon	Isolert
Avløpspumpe	Nei