

Tvättmaskin Metos FX240

Tvättmaskinens takpanel i rostfritt stål , sido- och bakpaneler i antracitgrå. Stor dörröppning Ø 410 mm underlättar tömning och påfyllning

- som standard Ø 750 mm stor trumma i rostfritt stål, volym 240 liter
- tvätthastighet 42 rpm
- max. centrifugeringshastighet 980 rpm., 400 G-kraft
- X-control Plus, programmerbar upp till 99 tvättprogram, med 20 förhandsinställda program
- lätt att nå alla viktiga delar via framsidan
- patenterad tvättmedelsfack
- stor dräneringsventil, Ø 76 mm
- frekvensstyrdmotor
- SuperEco tvättprogram
- använder betydligt mindre vatten och energi

Tillbehör:

- sockel 135 mm
- sockel 200 mm



Tvättmaskin Metos FX240

Produktkapasitet	24 kg
Bredd mm	970
Djup mm	1105
Höjd mm	1410
Paketvolym	1,827
Volymenhet	m3
Paketvolym	1,827 m3
Längd på förpackning	102,5
Bredd på förpackning	115
Höjd på förpackning	155
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	102,5x115x155 cm
Nettovikt	430
Nettovikt med ental	430 kg
Bruttovikt	450
Vikt inkl. emballage	450 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	18
Säkringsstorlek A	32
Spänning V	400
Antal faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	44
Typ av anslutning	Flexibel
Anslutningspunkt inkoppling	Uppe;Bakom
Anslutningspunkt höjd mm	1297,5
Elektrisk anslutning	Värmeeffekt 18kW
Kallvatten diameter	3/4"
Kallvatten, flöde l/min	35

Tvättmaskin Metos FX240

Kallvatten, min tryck kPa	100
Kallvatten, max tryck kPa	800
Kallvatten, inkoppling	Uppe;Bakom
Kallvatten, anslutningshöjd mm	1297
Varmvatten, diameter	3/4"
Varmvatten, flöde l/min	20
Varmvatten, inkoppling	Uppe;Bakom
Avlopp, flöde l/s	3
Avlopp, inkoppling	Bakom;Höger
Avlopp, höjd mm	109
Kräver golvbrunn	Ja
Ljudnivå dB	65
Typ	Elektrisk
Driftstyp	Elektronisk
Dörrhängning	höger
Beläggning insida	Rostfritt stål
Programerbarhet	Färdiga program
Antal program	15
Isolering	Isolerad
Tömningspump	Nej