

Kylskåp med två glasdörrar

Metos Maxiglass MG3/250G

Metos Maxiglass MG3/250G är ett kylskåp med glasdörr speciellt designad för exponering av buteljerade drycker på ett estetiskt och trevligt sätt samt för att nå och upprätthålla lämplig temperatur för dem. Förbättrad kylteknik och komponenter gör kylskåpet energieffektiva och då även miljövänligare utan att äventyra utseendet och dess kylkapacitet

Kylskåpet har en kapacitet på 250 liter och kan rymma upp till 225 stycken 0,33 liters flaskor. Effektiva och energisnåla fläktar garanterar både effektiv och snabb luftcirkulation i hela skåpet. Miljövänlig kylmedie R600a. Kylskåpets temperaturområde går att justera mellan +2°C och +18°C (fabriksinstallerat +6°C). Displayen, varifrån temperaturen styr, ligger på skåpets yttre sida. Glasdörrarnas ram och sparklist är av antracit. Stommen är antracit-stålbeklädd.

Metos Maxiglass MG3/250G -kylskåp med glasdörr har två justerbara breda platthyllor. LED-belysningen lyser upp produkterna inne i skåpet med ett jämt och klart sken. Med separata brytare är det möjligt att släcka belysningen utan att kylningen stängs av.

Jämna ytor och löstagbara hyllor under lättar rengöringen av kylskåpet. Kylskåpet har snabb, automatisk avfrostning och tövattentork. Dörrarna är utrustad med lås. Dörrhandtagen längsmed hela dörrarna underlättar öppnandet av dörrarna.

- två glasdörrar med lås
- kapacitet 225/0,33 l (Ø60 mm) flaskor
- volym 250 liter
- temperaturområde +2°C...+18°C
- två justerbara platthyllor
- LED-belysning
- dörrkarm och sparklist av antracit, stomme



antracit-stålbeklädd

- utbytbar dörrtätning
- automatisk avfrostning och tövattentork
- kylmedie R600a

I LEVERANSEN INGÅR

- två hyllor antracit-stålbeklädd
- utbytbar dörrtätning
- automatisk avfrostning och tövattentork
- kylmedie R600a

I LEVERANSEN INGÅR

- två hyllor

Kylskåp med två glasdörrar Metos Maxiglass MG3/250G

Produktkapasitet	225x33cl fl, nettovolym 250L
Bredd mm	900
Djup mm	576
Höjd mm	900/910
Paketvolym	0,633
Volymenhet	m ³
Paketvolym	0,633 m ³
Längd på förpackning	61,4
Bredd på förpackning	101
Höjd på förpackning	102
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	61,4x101x102 cm
Nettovikt	85
Nettovikt med ental	85 kg
Bruttovikt	89
Vikt inkl. emballage	89 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,12
Säkringsstorlek A	6
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Kapslingsklass (IP)	21
Typ av anslutning	Stickkontakt
Kylmedium	R600a
Kylmedium, mängd g	65