

Kylskåp med glasskjutdörr

Metos Maxiglass

MG3/250SD

Metos Maxiglass MG3/250SD är ett kylskåp med glasskjutdörrar speciellt designad för exponering av buteljerade drycker på ett estetiskt och trevligt sätt samt för att nå och upprätthålla lämplig temperatur för dem. Förbättrad kylteknik och komponenter gör kylskåpet energieffektiva och då även miljövänligare utan att äventyra utseendet och dess kylkapacitet

Kylskåpet har en kapacitet på 250 liter och kan rymma upp till 225 stycken 0,33 liters flaskor. Effektiva och energisnåla fläktar garanterar både effektiv och snabb luftcirkulation i hela skåpet. Miljövänlig kylmedie R600a. Kylskåpets temperaturområde går att justera mellan +2°C och +18°C (fabriksinstallerat +6°C). Displayen, varifrån temperaturen styr, ligger på skåpets yttre sida. Glasdörrarnas ram och sparklist är av antracit. Stommen är antracit-stålbeklädd. De smarta gliddörrarna tar inte plats, så skåpen kan placeras även i trånga utrymmen.

Metos Maxiglass MG3/250SD -kylskåp med glidglasdörr har två justerbara platthyllor. LED-belysningen lyser upp produkterna inne i skåpet med ett jämt och klart sken. Med separata brytare är det möjligt att släcka belysningen utan att kylningen stängs av.

Jämna ytor och löstagbara hyllor underlättar rengöringen av kylskåpet. Kylskåpet har snabb, automatisk avfrostning och tövattentork. Dörrarna är utrustad med lås.

- två gliddörrar
- kapacitet 225/0,33 l (Ø60 mm) flaskor
- volym 250 liter
- temperaturområde +2°C...+18°C
- två justerbara platthyllor
- LED-belysning
- dörrkarm och sparklist av antracit, stomme



antracit-stålbeklädd

- utbytbar dörrtätning
- automatisk avfrostning och tövattentork
- kylmedie R600a

I LEVERANSEN INGÅR

- två platthyllor antracit-stålbeklädd
- utbytbar dörrtätning
- automatisk avfrostning och tövattentork
- kylmedie R600a

I LEVERANSEN INGÅR

- två platthyllor

Kylskåp med glasskjutdörr Metos Maxiglass MG3/250SD

Produktkapasitet	225x33cl fl, nettovolym 250L
Bredd mm	900
Djup mm	576
Höjd mm	900/910
Paketvolym	0,643
Volymenhet	m ³
Paketvolym	0,643 m ³
Längd på förpackning	62,4
Bredd på förpackning	101
Höjd på förpackning	102
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	62,4x101x102 cm
Nettovikt	85
Nettovikt med ental	85 kg
Bruttovikt	89
Vikt inkl. emballage	89 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,12
Säkringsstorlek A	6
Spänning V	230
Antal fasar	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Kapslingsklass (IP)	21
Typ av anslutning	Stickkontakt
Kylmedium	R600a
Kylmedium, mängd g	65