

Barkjøleskap med 3 glassdører Metos Maxiglass LG3/315GCS

Metos Maxiglass LG3/315GCS er et kjøleskap med 3 glassdører spesielt designet for god eksponering av flasker på en estetisk måte, kjøle ned og opprettholde riktig temperatur. Forbedret kjøleteknikk og komponenter gjør kjøleskapet mer energieffektivt og miljøvennlig uten at det går på bekostning av utseende og kjølekapasitet.

Kjøleskapets kapasitet er 315 liter og rommer opptil 243 stk. 0,33 liters flasker. Effektive og energivennlige vifter sikrer effektiv og rask luftsirkulasjon i hele skapet. Miljøvennlig kuldemedie R600a. Kjøleskapets temperaturområde kan justeres fra +2°C til +18°C (fabrikkinnstilling +6°C). Temperaturjustering gjøres via displayet som sitter på utsiden av skapet. Glassdørens ramme og sparkelist er i rustfritt stål. Stammen i antrasittfarget stål.

Metos Maxiglass LG3/315GCS - kjøleskap med glass skyvedører er 840 mm høyt og kan plasseres under benk. Skapet har 6 slette, justerbare hyller. Innvendig LED-belysning sørger for god eksponering av produktene. Separate brytere gjør det mulig å slå av innvendig belysning uten å slå av kjølingen.

Slette flater og avtagbare hyller gjør rengjøringen enkel. Kjøleskapet har rask, automatisk avtining og fordampning av smeltevannet. Døren er utstyrt med lås. Dørhåndtaket går ned langs hele døren.

- lav modell (høyde 840...850 mm)
- 3 dører med lås
- kapasitet 243/0,33 l (Ø60 mm) flasker
- volum 315 liter
- temperaturområde +2°C...+18°C
- 6 justerbare slette hyller
- LED-belysning
- dørkarm og sparkelist i rustfritt stål, stamme er



antrasittbelagt

- utbyttbar dørpakning
- automatisk avtining og fordamping
- kuldemedie R600a

I LEVERANSEN INNGÅR

- 6 slette hyller antrasittbelagt
- utbyttbar dørpakning
- automatisk avtining og fordamping
- kuldemedie R600a

I LEVERANSEN INNGÅR

- 6 slette hyller

Barkjøleskap med 3 glassdører Metos Maxiglass LG3/315GCS

Produktkapasitet	243x33 cl fl, netvolym 315 L
Bredde mm	1350
Dyp mm	576
Høyde mm	840/850
Pakkevolum inkl. emballasje	0,899
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,899 m ³
Lengde på forpakning	145
Bredde på forpakning	61,4
Høyde på forpakning	101
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	145x61,4x101 cm
Netto vekt	95
Net weight with unit	95 kg
Bruttovekt	100
Vekt inkl. emballasje	100 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,19
Sikringsstørrelse A	6
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Beskyttelsesgrad (IP)	21
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Kjølemedie	R600a
Mengde kjølemedie g	85