

Barkjøleskap glassskyvedør Metos Maxiglass LG3/315SD

Metos Maxiglass LG3/315SD er et kjøleskap med glass skyvedører spesielt designet for god eksponering av flasker på en estetisk måte, kjøle ned og opprettholde riktig temperatur. Forbedret kjøleteknikk og komponenter gjør kjøleskapet mer energieffektivt og miljøvennlig uten at det går på bekostning av utseende og kjølekapasitet.

Kjøleskapets kapasitet er 315 liter og rommer opptil 243 stk. 0,33 liters flasker. Effektive og energivennlige vifter sikrer effektiv og rask luftsirkulasjon i hele skapet. Miljøvennlig kuldemedie R600a. Kjøleskapets temperaturområde kan justeres fra +2°C til +18°C (fabrikkinnstilling +6°C). Temperaturjustering gjøres via displayet som sitter på utsiden av skapet. Glassdørens ramme og sparkelist er i antrasittfarget stål. Stammen i antrasittfarget stål.

Metos Maxiglass LG3/315GCS - kjøleskap med glass skyvedører er 840 mm høyt og kan plasseres under benk. Skapet har 6 slette, justerbare hyller. Innvendig LED-belysning sørger for god eksponering av produktene. Separate brytere gjør det mulig å slå av innvendig belysning uten å slå av kjølingen.

Slette flater og avtagbare hyller gjør rengjøringen enkel. Kjøleskapet har rask, automatisk avtining og fordampning av smeltevannet. Døren er utstyrt med lås. Dørhåndtaket går ned langs hele døren.

- lav modell (høyde 840...850 mm)
- 3 skyvedører m/lås
- kapasitet 243/0,33 l (Ø60 mm) flasker
- volum 315 liter
- temperaturområde +2°C...+18°C
- 6 justerbare slette hyller
- LED-belysning
- dørkarm og sparkelist i antrasitt stål, stamme



antrasittbelagt

- utbyttbar dørpakning
- automatisk avtining og fordamping
- kuldemedie R600a

I LEVERANSEN INNGÅR

- 6 slette hyller antrasittbelagt
- utbyttbar dørpakning
- automatisk avtining og fordamping
- kuldemedie R600a

I LEVERANSEN INNGÅR

- 6 slette hyller

Barkjøleskap glassskyvedør Metos Maxiglass LG3/315SD

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Produktkapasitet | 243x33 cl fl, netvolym 315 L |
| Bredde mm | 1350 |
| Dyp mm | 576 |
| Høyde mm | 840/850 |
| Pakkevolum inkl. emballasje | 0,914 |
| Volumenhet | m ³ |
| Pakkevolum | 0,914 m ³ |
| Lengde på forpakning | 145 |
| Bredde på forpakning | 62,4 |
| Høyde på forpakning | 101 |
| Forpakkingsstørrelse | cm |
| Transport mål (LxDxH) | 145x62,4x101 cm |
| Netto vekt | 95 |
| Net weight with unit | 95 kg |
| Bruttovekt | 100 |
| Vekt inkl. emballasje | 100 kg |
| Vektenhet | kg |
| Tilkoblingseffekt kW | 0,19 |
| Sikringsstørrelse A | 6 |
| Spenning V | 230 |
| Antall faser | 1NPE |
| Frekvens Hz | 50/60 |
| Beskyttelsesgrad (IP) | 21 |
| Type elektrisk tilkobling | Stikkontakt |
| Kjølemedie | R600a |
| Mengde kjølemedie g | 85 |