

Kylskåp med glasdörr

Metos Maxiglass

LG3/150RG med

högerhängd dörr

Metos Maxiglass LG3/150RG är ett kylskåp med högerhängd glasdörr speciellt designad för exponering av buteljerade drycker på ett estetiskt och trevligt sätt samt för att nå och upprätthålla lämplig temperatur för dem. Förbättrad kylteknik och komponenter gör kylskåpet energieffektiva och då även miljövänligare utan att äventyra utseendet och dess kylkapacitet



Kylskåpet kan rymma upp till 151 stycken 0,30 liters flaskor. Effektiva och energisnåla fläktar garanterar både effektiv och snabb luftcirkulation i hela skåpet. Miljövänlig kylmedie R600a. Kylskåpets temperaturområde går att justera mellan +2°C och +18°C (fabriksinstallerat +6°C). Displayen, varifrån temperaturen styr, ligger på skåpets yttre sida. Den högerhängda glasdörrens ram och sparklist är av antracit. Stommen är antracit-stålbeklädd.

Metos Maxiglass Noverta LG3/150RG -kylskåp med glasdörr är 840 mm högt, vilket möjliggör placering under bänk. Skåpet har två platthyllor. Dimbar vit LED-belysningen lyser upp produkterna inne i skåpet med ett jämt och klart sken. Kylskåpet har snabb, automatisk avfrostning och tövattentork. Dörren är utrustad med lås.

- låg modell (höjd 840...850 mm)
- högerhängd glasdörr med lås
- kapacitet 151/0,30 l flaskor
- volym 150 liter
- temperaturområde +2°C...+18°C
- två platthyllor
- LED-belysning, 440 Lumen
- dörrkarm och sparklist av antracit, stomme antracit-stålbeklädd
- utbytbar dörrtätning
- automatisk avfrostning och tövattentork
- digital termostat
- kylmedie R600a

Kylskåp med glasdörr Metos Maxiglass LG3/150RG med högerhängd dörr

Produktkapasitet	98x33 cl fl / 151x30 cl fl
Bredd mm	600
Djup mm	576
Höjd mm	840/850
Paketvolym	0,409
Volymenhet	m ³
Paketvolym	0,409 m ³
Längd på förpackning	61,4
Bredd på förpackning	95
Höjd på förpackning	70,2
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	61,4x95x70,2 cm
Nettovikt	55
Nettovikt med ental	55 kg
Bruttovikt	61
Vikt inkl. emballage	61 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,95
Säkringsstorlek A	6
Spänning V	220-240
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Typ av anslutning	Stickkontakt
Kyleffekt W	156
Kylmedium	R600a
Ljudnivå dB	55
Årlig förbrukning kWh	330