

Isflingmaskin Metos B125 AX AG

Metos B-series ismaskiner är effektiva isflingsmaskiner med en separat isbehållare som tillbehör. Optimal isförvaring kan garanteras, eftersom isflingorna faller direkt i den separata isbehållaren när de är klara. Isflingorna kan justeras. Detta möjliggör korrekt presentation av mat, transport av färskvaror och användning i wellness-spa. Det är därför som B-seriens glassmaskiner är perfekta för spa, restauranger, hotell, livsmedelsbutiker och bagerier.

Särskild uppmärksamhet har ägnats åt hygien och användarvänlighet vid utformningen av maskinerna. Den interna rengöringen och underhållet av enheten lyckas också felfritt, då det främre filtret är lätt att ta bort och tvätta. Enhetens kropp är gjord av slitstarkt och lättstädad rostfritt stål. Styrningen av enheterna fungerar elektroniskt, vilket möjliggör detektering av funktionsfel och kan användas för att bestämma maskinens effektivitet.

- luftkondensering
- isflings fuktighet kan justeras från 15 % till 25 %
- separat isbehållare
- ram i rostfritt stål
- miljövänlig R290 som köldmedel

I LEVERANSEN INGÅR:

- tryckvattenslang
- avloppsslang

LISÄVARUSTEET

- separat isbehållare
- separat isbehållare med vagn

FABRIKSALTERNATIV (beställs med enheten):

- ozon-programmerad sanitetscykel

Kapacitetsvärden har beräknats under förhållanden där rumstemperaturen är 10°C och ledningsvattentemperaturen är 10°C. Om vattnet som används är varmare kommer maskinens effekt att sänka.



Isflingmaskin Metos B125 AX AG

Produktkapasitet	isproduktion 130 kg / 24 h
Bredd mm	567/605
Djup mm	551/570
Höjd mm	535
Paketvolym	0,264
Volymenhet	m ³
Paketvolym	0,264 m ³
Längd på förpackning	60
Bredd på förpackning	62
Höjd på förpackning	71
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	60x62x71 cm
Nettovikt	50
Nettovikt med ental	50 kg
Bruttovikt	57
Vikt inkl. emballage	57 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,57
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	220-240
Antal fasar	1NPE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	21
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt höjd mm	477
Kallvatten diameter	3/4"
Kallvatten, anslutningshöjd mm	376
Avlopp, diameter	Ø 20
Avlopp, höjd mm	56

Isflingmaskin Metos B125 AX AG

Kyleffekt W	634
Kylmedium	R290
Kylmedium, mängd g	60
Remarks (refrigeration)	GWP=3
Rengöring	Tvättprogram
Iskubstyp	Flakeis
Kylenhet	Med kylenhet
Kondensationsmetod	Luftkondensering
Avfrostning	Automatisk
Modell	luftkondensering -utan isbinge