

Ruoankuljetus ja tarjoiluvaunu Metos Burlodge Multigen S 400V3N

Multigen S on suunniteltu tarjoamaan ateriapalvelua, jossa yhdistyvät käytön yksinkertaisuus ja houkutteleva esitys. Se on suunniteltu uuniosalla, jossa on ilmalämmitetty lämmitystekniikka parantamaan regeneraation laatua. Kehitetty Cook-Serve-, Cook-Chill- ja Cook-Freeze -sovelluksiin, se mahdollistaa ruoan annostelun ja jakelun potilaille lähemmäksi kuin koskaan. Valitse joko säiliö tai valmiiksi annosteltuja ruokia, koska se tukee molempia muotoja.

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko on vankka ja kevyt. Neljä ergonomisesti suunniteltua kahvaa. Upotettu helposti tavoitettavissa ja suojattu pistokepidike. Tukeva jalusta, jonka ympärillä on kuminen puskuri. Asennettu 4x160mm renkaat, jotka eivät jätä jälkiä.

Elektroniikan hallinta HACCP:lla ja BCloudilla. Täysin ohjelmoitava. Kuumen ja kylmän lämpötilan ja ajan näyttö. Toimivat hälytykset. "Lepotila" ja automaattinen "herätys". Kolme (3) lämmityssyklin kosketuslevyä. Lisäpidätysjakso. Ruokavalikko koetin. Smart-Temp energiansäästöjärjestelmä. Automaattinen kellon kesäaikaan vaihto.

Kuumennustila

- kapasiteetti 8 x GN1/1-65 (johdeväli 74 mm)
- kiertoilmakuuennus asteen tarkkuudella, max. lämpötila-asetus +170°C. Tila jaettavissa ilmanohjauspellillä kahteen eri lämpötila-alueeseen jaolla 5+2 tai 3+4
- varustettu jäähdytystoiminnolla ruoan säilyttämiseksi kylmänä ennen kuumennusta (kiertoilmajäähdytys, lämpötilan asetusalue +0°C - +12°C)
- soveltuu mainiosti mm. pääruoka-aineille, energialisäkkeille, dieeteille, rakennemuutetuille ruoille jne.

Vaunun



kansitaso

- lämmin 670 x 670 mm tarjoilutaso (lämpötila-alue +50°C - +90°C)
- suojakaide ruostumattomasta teräksestä kolmella sivulla
- soveltuu sekä itsepalvelu- että palvelubuffettarjoiluun

Vaunun yleisiä ominaisuuksia:

- rakenne ruostumatonta terästä, pohjalevy alumiinia
- erinomainen energiatehokkuus: saumattomissa kammioissa ja ovissa on kauttaaltaan 30 mm:n injektoitu polyuretaanieristys, joka pitää lämmön ja kylmän sisällä. Pintalämpötila alle +40°C
- kuminen törmäyssuoja kiertää kokonaan vaunun ympäri
- kolme ohjelmapaikkaa, joissa valittavissa lämpötila- ja ohjelma-aika. Esiasetetun ohjelman käynnistys yhdellä napin painalluksella. Ohjelma käynnistyy tarvittaessa myöhemmin haluttuna ajankohtana. Esimerkiksi päiväkodeissa puuroaineokset (neste+hiutaleet) voidaan säilyttää kylmässä yön yli, ohjelma käynnistyy haluttuun aikaan ja aamulla puuro on oikeaan aikaan valmista tarjoiltavaksi
- digitaalinen näyttö, jossa molempien puolien senhetkinen lämpötila ja jäljellä oleva ohjelma-aika ja summeri ohjelman päätyttyä
- neljä kumipyörää, joista kaksi pakko-ohjaavaa ja kaksi jarrullista 360° kääntyvää, takaavat kevyen ja näppärän liikuttelun ahtaissakin paikoissa. Saatavilla erilaisia pyöriä kooltaan 100-200 mm. Vaaleat pyörät eivät jätä jälkiä lattiaan.
- kuluvat osat, kuten oven tiivisteet ja pyörät on helppo vaihtaa, mikä pienentää huoltokustannuksia

Vakiovarusteet:

- sähköliitännäspaketti
- johdon pidike kiinnikkeellä
- pyörät
- johdekasetti 8xGN (johdeväli 74mm)
- toimintopaneeli oven viereen
- jäähdystoiminto
- GN1/1-ritilät
- jakolevy kansitaso
- lämmin 670 x 670 mm tarjoilutaso (lämpötila-alue +50°C - +90°C)
- suojakaide ruostumattomasta teräksestä kolmella sivulla
- soveltuu sekä itsepalvelu- että palvelubuffettarjoiluun

Vaunun yleisiä ominaisuuksia:

- rakenne ruostumatonta terästä, pohjalevy alumiinia
- erinomainen energiatehokkuus: saumattomissa kammioissa ja ovissa on kauttaaltaan 30 mm:n injektoitu polyuretaanieristys, joka pitää lämmön ja kylmän sisällä. Pintalämpötila alle +40°C
- kuminen törmäyssuoja kiertää kokonaan vaunun ympäri
- kolme ohjelmapaikkaa, joissa valittavissa lämpötila- ja ohjelma-aika. Esiasetetun ohjelman käynnistys yhdellä napin painalluksella. Ohjelma käynnistyy tarvittaessa myöhemmin haluttuna ajankohtana. Esimerkiksi päiväkodeissa puuroaineokset (neste+hiutaleet) voidaan säilyttää kylmässä yön yli, ohjelma käynnistyy haluttuun aikaan ja aamulla puuro on oikeaan aikaan valmista tarjoiltavaksi
- digitaalinen näyttö, jossa molempien puolien senhetkinen lämpötila ja jäljellä oleva ohjelma-aika ja summeri ohjelman päätyttyä
- neljä kumipyörää, joista kaksi pakko-ohjaavaa ja kaksi jarrullista 360° kääntyvää, takaavat kevyen ja näppärän liikuttelun ahtaissakin paikoissa. Saatavilla erilaisia pyöriä kooltaan 100-200 mm. Vaaleat pyörät eivät jätä jälkiä lattiaan.
- kuluvat osat, kuten oven tiivisteet ja pyörät on helppo vaihtaa, mikä pienentää huoltokustannuksia

Vakiovarusteet:

- sähköliitännäspaketti
- johdon pidike kiinnikkeellä

- pyörät
- johdekasetti 8xGN (johdeväli 74mm)
- toimintopaneeli oven viereen
- jäähdytystoiminto
- GN1/1-ritilät
- jakolevy

Ruoankuljetus ja tarjoiluvaunu Metos Burlodge Multigen S 400V3N

Tuotteen kapasiteetti	8 x GN1/1-65
Tuotteen leveys mm	848
Tuotteen syvyys mm	731
Tuotteen korkeus mm	964
Pakkauksen tilavuus	0,714
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,714 m ³
Pakkauksen leveys	102
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	100
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	102x70x100 cm
Nettopaino	160
Nettopaino	160 kg
Bruttopaino	175
Pakkauksen paino	175 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	7,5
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Kiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	850
Kylmäaine	R134a
Lisähuomio (jäähdytys)	GWP=1430
Äänenpainetaso dB	55
Lämpökuorma sensitiivinen W	1500
Puhdistus	käsin pesu

Ruoankuljetus ja tarjoiluvaunu Metos Burlodge Multigen S 400V3N

Toiminto	kylmä+lämmin
GN-koko	1/1
Ominaisuudet	2x 16A liitäntä
Johdeväli mm	72/82