

Astianpesukone Metos GR800 TR PLUS

Tehokas raepesukone lämmöntalteenotolla ja Plus-huuhtelujärjestelmällä.

TR-lämmöntalteenottojärjestelmässä lämmintä vesihöyryä käytetään kylmän veden esilämmitykseen 50 °asteeseen saakka. Tämän ansiosta lopullisen huuhtelulämpötilan (n. 85 °C) saavuttamiseen tarvitaan huomattavasti vähemmän energiaa.

Loppuhuuhtelu Plus-tekniikalla, jossa boileri takaa vakaan lämpötilan ja veden paineen ja huuhtelu suoritetaan pumpun avulla. Järjestelmä vähentää vedenkulutusta ja takaa paremman hallinnan sekä oikean huuhtelukirkasteannoksen jokaisen pesuohjelman aikana.

Kapasiteetti:

- 8xGN1/1 (530x325xmax65)
- 4xGN2/1 (650x530xmax65)
- 3xEN (800x600x20; 800x600x50)
- Ø 30 max 60; Ø 40 max 60; Ø 50 max 50
- 12/8/6/5/4/3 koria tunnissa
- 5/7/9/11/13/16 min pesuohjelmat rakeilla
- 5/7/9/11/13/16 min pesuohjelmat ilman rakeita

- Tankin tilavuus 120 litraa
- Boilerin tilavuus 20 litraa
- veden kulutus: 5,5 litraa / kierto
- korikoko: Ø850x350H mm

- Ympäristöystävällinen, rahaa säästävä ja vähemmän höyryä
- Monivärinen pehmeä kosketusnäyttö
- Monikielinen ohjauspaneeli
- Kaksiseinäinen runko, täysin eristetty korkean suorituskyvyn termoakustisella materiaalilla.
- Kaikki sähkö- ja elektroniikkakomponentit on suojattuina erillisessä laatikossa, johon pääsee helposti käsiksi koneen edestä.

- Lämpöakustinen eristys
- Booster Pump and Break Tank vakiona
- Huuhtelukirkastesäiliö



Astianpesukone Metos GR800 TR PLUS

Tuotteen kapasiteetti	8xGN1/1, 4xGN2/1, 3xEN
Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	1010
Tuotteen korkeus mm	2260/2305
Pakkauksen tilavuus	3,432
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	3,432 m ³
Pakkauksen leveys	130
Pakkauksen syvyys	110
Pakkauksen korkeus	240
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	130x110x240 cm
Nettopaino	350
Nettopaino	350 kg
Bruttopaino	400
Pakkauksen paino	400 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	13
Sulakkeen koko A	20
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	IPX4
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	130
Kylmävesiliitännän halkaisija	3/4"
Minimipaine kylmä vesi kPa	200
Maksimipaine kylmä vesi kPa	400
Kylmävesiliitännän korkeus mm	130

Astianpesukone Metos GR800 TR PLUS

Lämminvesiliitännän halkaisija	3/4"
Lämminvesiliitännän korkeus mm	130
Viemäroinnin halkaisija	32
Viemäroinnin korkeus mm	180
Lattiakaivo tarvitaan	Kyllä
Äänenpainetaso dB	79
Boilerin teho kW	9
Boilerin tilavuus L	20
Käyttövoima	sähkö
Ohjaustyyppi	elektroninen
Puhdistus	automaattinen pesu
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitavissa
(Pesu)ohjelmien määrä	12
Eristys	eristetty
Pesutapa	raepesu
Tyhjennyspumppu	Ei