

# Esipesukone kaarre O-V

## Metos WD PRM90

Metos PRM90 esipesukone on taloudellinen käytössä. Se hyödyntää korikuljetinkoneesta poistuvan veden kierrättämällä sitä esipesukoneessa. Kun valitaan vedenotto pesukoneesta, niin vain 30 litran allastäyttö on ainoa tuorevesikulutus verkostosta. Kone sijoitetaan selkeästi erilleen astianpesukoneesta, jotta esipesuvesi ei voi sekoittua pesukoneen veteen. Esipesukoneessa on yksikön levyinen edestä avattava luukku, joka helpottaa puhdistusta.

- sisältää pesusuihkun



## Esipesukone kaarre O-V Metos WD PRM90

Tuotteen leveys mm	950
Tuotteen syvyys mm	950
Tuotteen korkeus mm	1400/1920
Pakkauksen tilavuus	1,618
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,618 m3
Pakkauksen leveys	97
Pakkauksen syvyys	97
Pakkauksen korkeus	172
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	97x97x172 cm
Nettopaino	175
Nettopaino	175 kg
Bruttopaino	205
Pakkauksen paino	205 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,8
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	172
Kylmävesiliitännän halkaisija	R"1/2"
Kylmävesivirtaama l/min.	11
Minimipaine kylmä vesi kPa	250
Maksimipaine kylmä vesi kPa	600
Kylmävesiliitännän korkeus mm	172
Lämminvesiliitännän korkeus mm	1395

## Esipesukone kaarre O-V Metos WD PRM90

Viemäröinnin halkaisija	50
Viemäröinnin virtaama l/s	3
Viemäröinnin sijainti	Oikealta;Takaa;Pohjasta
Viemäröinnin korkeus mm	163
Lattiakaivo tarvitaan	Kyllä
Äänenpainetaso dB	68
Ilmanvaihdon tarve m <sup>3</sup> /h	200