

Kaasuliesi Metos Proxy 78GCTT229

Kaasuliesi Metos Proxy 78GCTT229 neljällä polttimella yhteensä 22,95 kW.

- Polttimot, 5,7 kW + 7,7 kW (takana) ja 5,7 kW + 3,85 kW (edessä)
- Vankat emaloidut valurauta kattilan tuet varmistavat, että ne kestävät pitkään
- Ruostumaton teräs rakenne
- Pääliosia AISI304 ruostumattomasta teräksestä, jossa on Scotch Brite - viimeistely, joka on valettu yhdeksi kappaleeksi puhdistuksen helpottamiseksi ja veden ja lian tunkeutumisen estämiseksi
- Kaasuliitäntä toimitetaan laitteen etuosassa kone vakiona
- Polttimissa pilot- sytytysliekki ja liekinvarmistimella varustetut kaasuventtiilit, täysin irrotettavissa ja siten helppo puhdistaa
- Ergonomisesti kallistettu ohjauspaneeli, jossa suuret nupit
- Portaaton tehonsäätö
- 80 mm:n kokoiset jalat vakiona helpottamaan asennusta, liittämistä ja laitteiden turvallista huoltoa

Lisätarvikkeet (erillishintaan):

- Moduulien liittäminen erillisen elementin avulla (JC -liitos) estämään nesteen ja lian pääsyn elementtien väliin
- Ovi M40
- Neutraali pohja M40
- Teknisen kaapin sulkupaneeli
- Etusokkeli M40



Kaasuliesi Metos Proxy 78GCTT229

Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	700
Tuotteen korkeus mm	295
Pakkauksen tilavuus	0,413
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,413 m3
Pakkauksen leveys	78
Pakkauksen syvyys	98
Pakkauksen korkeus	54
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	78x98x54 cm
Nettopaino	60
Nettopaino	60 kg
Bruttopaino	70
Pakkauksen paino	70 kg
Painon yksikkö	kg
Lisähuomio (kaasu)	Ilmoitettava tilattaessa
Kaasun kulutus kW	22,95
Malli	Proxy