

Flatgrill krombelagt/slett

Metos Proxy 78EFTCST

400V3N~

Flatgrill Metos Proxy 78EFTCST med glatt krom grilloverflate.

- Støpt topp i AISI304 rustfritt stål sikrer enkel rengjøring og forhindrer at smuss og vann kommer inn i enheten
- Frontpanel i AISI304 rustfritt stål med Scotch Brite-finish er ergonomisk skråstilt og lett å rengjøre
- Ytre paneler i rustfritt stål med Scotch Brite-belegg
- 80mm ben som standard for enkel installasjon, tilkobling og sikkert vedlikehold av utstyret
- Stort fettbrett i rustfritt stål med inspeksjonsvindu for å overvåke væsknivået inne
- Sprutsikring
- To kokesoner, glatt forkrommet 796 x 555 mm grilloverflate
- Stor og robust temperaturregulator
- Sikkerhetstermostat
- Indikator for varmefunksjon
- IPX4 vannbeskyttelse
- inkluderer ikke ledning og støpsel

Tilbehør (separat pris):

- JC-tilkobling - tilkobling av moduler med et specialelement som hindrer væsker og smuss i å trenge inn mellom modulene
- Nøytral åpen base M40
- Dør på stativ M40
- Teknisk skaplukkepanel
- Frontkontakt M40



Flatgrill krombelagt/slett Metos Proxy 78EFTCST 400V3N~

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Bredde mm | 800 |
| Dyp mm | 700 |
| Høyde mm | 295 |
| Pakkevolum inkl. emballasje | 0,513 |
| Volumenhet | m3 |
| Pakkevolum | 0,513 m3 |
| Lengde på forpakning | 90 |
| Bredde på forpakning | 85 |
| Høyde på forpakning | 67 |
| Forpakningsstørrelse | cm |
| Transport mål (LxDxH) | 90x85x67 cm |
| Netto vekt | 65 |
| Net weight with unit | 65 kg |
| Bruttovekt | 75 |
| Vekt inkl. emballasje | 75 kg |
| Vektenhet | kg |
| Tilkoblingseffekt kW | 7,8 |
| Spenning V | 400 |
| Antall faser | 3NPE |
| Frekvens Hz | 50/60 |
| Beskyttelsesgrad (IP) | X4 |
| Type elektrisk tilkobling | Fleksibel |
| Modell | Proxy |